Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/frez-prosty-dwuplytkowy-cnc-premium-p-810.html



FREZ PROSTY DWUPŁYTKOWY CNC PREMIUM

Cena brutto	**61,50 zł**
Cena netto	**50,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Nr katalogowy: FT906-1006-0001

PARAMETRY TECHNICZNE:	
H – Wysokość płytki freza	30 mm
D – Średnica robocza	10 mm
d – Średnica trzpienia	6 mm

Zastosowanie:

frezowanie i rowkowanie drewna litego miękkiego i twardego oraz materiałów drewnopochodnych (płyta wiórowa, mdf, hdf, osb, etc.)
wykorzystywane przy produkcji mebli, drzwi i schodów, gdzie nie ma możliwości wykonania elementów za pomocą standardowych operacji frezowania
stosowane na frezarkach górnowrzecionowych oraz w centrach obróbczych CNC
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Cechy:

otwarte profile korpusów poprawiają jakość obrabianej powierzchni – możliwość stosowania większych posuwów, zmniejszenie oporów skrawania, lepsze odprowadzenie wiórów
wysokiej jakości węglik spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność – większa wydajność narzędzia
precyzyjny szlif węglika spiekanego pozwala uzyskać wysoką gładkości płytki HM (niską chropowatość) – wpływa to na wzrost żywotności narzędzia oraz świadczy o wysokiej jakości zastosowanego węglika spiekanego
łatwy i przejrzysty sposób pakowania – możliwość eksponowania narzędzi w gablotach i na regałach