

FREZ PROSTY DWUPŁYTKOWY

Cena brutto	39,36 zł
Cena netto	32,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Nr katalogowy: FT502-0008-0011

PARAMETRY TECHNICZNE:	
H - Wysokość płytki freza	19 mm
D - Średnica robocza	10 mm
d - Średnica trzpienia	8 mm

Zastosowanie:

frezowanie rowków w drewnie litym miękkim oraz twardym
przeznaczone do pracy na ręcznych frezarkach górnwrzecionowych
idealne rozwiązanie dla każdego majsterkowicza
stosowane także jako dodatkowe wyposażenie podczas krótkotrwałych prac na centrach obróbczych
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3
wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Cechy:

wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - wydajność narzędzia
dedykowane nie tylko profesjonalistom ale również majsterkowiczom do drobnych prac remontowych w domu i ogrodzie
korpus oraz chwyt wykonany ze stali narzędziowej o podwyższonej wytrzymałości
łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość eksponowania narzędzi w gablotach i na regałach