Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:16

Link do produktu: https://standrew.pl/frez-z-r-wypukly-z-lozyskiem-dolnym-z2-p-781.html



FREZ Z R WYPUKŁY Z ŁOŻYSKIEM DOLNYM Z=2

Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Nr katalogowy: FT403-0008-0001

PARAMETRY TECHNICZNE:	
H – Wysokość płytki freza	20 mm
D – Średnica robocza	25 mm
d – Średnica trzpienia	8 mm
R – Promień profilu	3

Zastosowanie:

frezowanie obwiedniowe oraz po kopiale – zaokrąglanie krawędzi
obróbka drewna litego oraz tworzyw drewnopochodnych
stosowane na frezarkach górnowrzecionowych
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Cechy:

wymienna i dwustronna płytka z węglika spiekanego
płytka dwuostrzowa HM umożliwia wykorzystanie dwóch krawędzi tnących poprzez obrót o 180 stopni
łożysko dolne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym
brak postojów podczas prac frezowania związanych z koniecznością ostrzenia stępionego ostrza narzędzia
szybki i łatwy sposób wymiany płytki HM celem zachowania ciągłości produkcji