

Link do produktu: <https://standrew.pl/frez-z-r-wypukly-z-kozyskiem-dolnym-z2-p-781.html>

FREZ Z R WYPUKŁY Z ŁOŻYSKIEM DOLNYM Z=2

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Nr katalogowy: FT403-0008-0001

| PARAMETRY TECHNICZNE: | |
|---------------------------|-------|
| H - Wysokość płytki freza | 20 mm |
| D - Średnica robocza | 25 mm |
| d - Średnica trzpienia | 8 mm |
| R - Promień profilu | 3 |

Zastosowanie:

frezowanie obwiedniowe oraz po kopiale - zaokrąglanie krawędzi
obróbka drewna litego oraz tworzyw drewnopochodnych
stosowane na frezarkach górnorzecionowych
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Cechy:

wymienna i dwustronna płytką z węgla spiekane
płytką dwuostrzową HM umożliwia wykorzystanie dwóch krawędzi tnących poprzez obrót o 180 stopni
łożysko dolne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym
brak postojów podczas prac frezowania związanych z koniecznością ostrzenia stępionego ostrza narzędzia
szybki i łatwy sposób wymiany płytki HM celem zachowania ciągłości produkcji