Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/frezarka-do-obrzezy-jaroma-typ-dfoa-ii-p-59.html



Frezarka do obrzeży JAROMA typ DFOA-II

Cena brutto	**7 626,00 zł**
Cena netto	**6 200,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

– produkcji Polskiej
– niemalowana

Frezarka DFOA-II przeznaczona jest do frezowania nadmiaru okleiny na grubość obrabianego elementu prostoliniowego lub krzywoliniowego.

Zaokleinowany bok musi być prostopadły do powierzchni, może być też pod kątem 0-45º lub zaokrąglony promieniem R 15÷20.

Obróbkę dokonuje się za pomocą zespołu dwóch frezów kształtowych wykorzystując odpowiednią część krawędzi skrawającej ostrza.

Do frezarki zamontowana jest przystawka służącą do obcinania i zafrezowywania naroży obrabianych elementów.

PARAMETRY TECHNICZNE	
frez lewy	Ø70xØ16×20
frez prawy	Ø70xØ16×20
W zestawie również :	
zespół obcinania z frezowaniem	
frez do naroży	Ø78xØ15
piłka	Ø160xØ30×3,2
min. szerokość obrabianych elementów	50mm
grubość obrabianych elementów	16-40mm
grubość obrzeża	0,5-3mm
min. promień wewnętrzny obrabianego elementu krzywoliniowego	90mm
max. głębokość wewnętrznego wybrania	150mm
prędkość obrotowa frezów	12000 /min
prędkość obrotowa tarcz polerskich	1500 /min
prędkość obrotowa piłki i freza do naroży	3000/min
napięcie zasilania	3 x 400V, 50Hz
ciśnienie robocze powietrza	0,5 MPA
średnica ssawy	60mm
zapotrzebowanie powietrza do odciągu trocin	250m³/h
gabaryty po rozłożeniu dł/szer/wys	120x85x135 cm
waga	150 kg