Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:11

Link do produktu: https://standrew.pl/frezarka-dolnowrzecionowa-czopiarka-uchylne-wrzeciono-p-87.html



# Frezarka dolnowrzecionowa, czopiarka uchylne wrzeciono

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Niedostępny** |

## Opis produktu

– certyfikat CE
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

| **PARAMETRY TECHNICZNE:** | |
|---|---|
| wymiary stołu roboczego | 1000 x 650 mm |
| wymiary stołu ruchomego | 1150 x 350 mm |
| wymienna oprawka | stożek Morse'aMK4 |
| średnica oprawki | Ø 30mm |
| **odchylane wrzeciona do tyłu** | **90° / 45°** |
| przesuw pionowy wrzeciona | 180 mm |
| wysokość robocza wrzeciona | 125 mm |
| maks. średnica narzędzia | mm |
| dla obróbki kształtowej | ø250 |
| dla obróbki czopów | ø300 |
| moc silnika (2 prędkości) | kW (HP)3.2/4.0 (4.3/5.5) |
| prędkość wrzeciona | min-110000-3000 |
| waga | 430 kg |

**GŁÓWNE ZALETY MASZYNY:**

– stabilna konstrukcja,
– dla każdego profesjonalisty,
– maszyna godna polecenia.

**ATUTY:**

– Aluminiowy stół przesuwny z precyzyjnymi prowadnicami z utwardzanej stali.
– Duży masywny stół roboczy z żeliwa.
– Średnica otworu w stole roboczym równa 260 mm, z odsysaniem pod stołem.
– Osłona wrzeciona przy obróbce kształtowej dla średnicy Ø 250 mm.
– Zintegrowane prowadnice zabezpieczające 500 mm.
– Elektroniczny odczyt prędkości obrotowej.
– Zamontowana blokada wrzeciona. 6 prędkości obrotowe.
– Odchylanie wrzeciona do tyłu.
– Wymienna oprawka MK 4.

– Elektroniczny hamulec elektrodynamiczny.