Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:02

Link do produktu: https://standrew.pl/frezarka-dolnowrzecionowa-rojek-fs-550-industry-9-p-3203.html



Frezarka dolnowrzecionowa Rojek FS-550 INDUSTRY 9

Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Frezarka	
Moc silnika S6 40%	7,5 kW (9,2 kW)
Obroty silnika	2 800 min-1 (3 450 min-1 [60Hz])
Średnica wrzeciona	40 mm
Obroty wrzeciona	3000; 4 500; 6 000; 8 000; 10 000/min.
Max skok pionowy wrzeciona	100 mm
Długość części roboczej wrzeciona	288 mm (193 | 253 | 193 | 193 mm)
Max. średnica otworu w stole	350 mm
Max. średnica narzędzia pod stołem	350 mm
Średnica max/min narzędzi czopujących	315 / 80 mm
Wymiary maszyny	
Długość	2 370 mm
Długość z prowadnicą wózka	3 230 mm
Szerokość	1 630 mm
Szerokość z wózkiem	2 031 mm
Wysokość stołu	900 mm
Max. wysokość maszyny	1 200 mm
Wymiary stołu	1 250 x 550 mm
Wymiar przedniego przedłużenia stołu	650 x 480 mm
Wymiar stołu roboczego	670 x 330 mm
Wysokość stołu przedniego	900 mm
Wysokość stołu roboczego	900 mm
Szerokość stołu roboczego	120 mm
Wymiary z opakowaniem	2 510 x 2 510 x 1 320 mm
Waga brutto	934 kg
Waga netto	834 kg
Pozostałe parametry	
Napięcie	400V (3x230V) / 50(60)Hz
Zabezpieczenie prądowe	32 A
Poziom hałasu bez technologii LAeq	89,5 dB(A)
Poziom hałasu z technologią LAeq	86,5 dB(A)
Moc akustyczna (z technologią)	98,7 dB(A)

Zalety i wyposażenie standardowe:

- Trzyfazowy silnik 400 V, 50 Hz (S6/40%) 7,5 kW
- Srednica wrzeciona 40 mm
- Dzielony stół roboczy
- Ochrona przeciążeniowa
- Standardy CE

- Klucze serwisowe
- Przełacznik kierunku obrotów wrzeciona
- Instrukcje obsługi
- Pakowana w folie
- Przełacznik kierunku obrotów wrzeciona

Wyposażenie dodatkowe:

- Prawe przedłuźenie stołu
- Przedłuźnie stołu lewe (bez CV6 – wózka do czopowania)
- Czołowe przedłuźenie stołu wraz z rolka
- CV6 – wózek do czopowania
- Osłona do czopowania
- CPS – osłona do profilowania
- Obrotowy ogranicznik czopowaniaRolka w stole
- Pneumatyczny docisk na wózku do czopowania CV6 – 1 siłownik
- Pneumatyczny docisk na wózku do czopowania CV6 – siłowniki
- Wrzeciono stałe o srednicy 32; 35; 50 mm
- Górny panel kontrolny
- Elektryczne podnoszenie wrzeciona (tylko z górnym panelem ster)
- Posuwy
- Trzyfazowy silnik 12,5 HP (9,2 kW), 400V, 50 Hz