Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/grubosciowka-houfek-aligator-a-530-p-76.html



Grubościówka HOUFEK ALIGATOR A 530

Cena brutto	**41 205,00 zł**
Cena netto	**33 500,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Automatyczny najazd stołu na wskazaną wysokość roboczą	Tak
Rowkowany cylinder podający	Tak
Przełącznik automatyczny gwiazda/trójkąt	Tak
Hamulec elektromagnetyczny	Tak
Elektroniczna zmiana płynnej regulacji mechanizmu podającego	4 – 19 m/min
Cylinder strugający z 4 nożami o średnicy	D = 120 mm, dla A 800 D = 150 mm
Wejściowe i wyjściowe, dzielone segmenty dociskowe	Tak
Rolki podające	1 x rowkowany + 2 x stalowe
Dwu biegowy silnik do podnoszenia stołu	Tak
Cztero punktowe mocowanie stołu	Tak
Min/max wysokość robocza grubościówki	3 – 300 mm
Urządzenie do nastawiania noży	Tak
Zabezpieczenie antyakustyczne	Tak
Standard bezpieczeństwa oraz standard CE	Tak
Silnik	5,5 kW (7,5 HP), 400V/50Hz
Elektryczne podnoszenie stołu	Tak
Długość stołu roboczego	1200 mm
Średnica króćca odciągowego	D = 150 mm, dla A 800 D = 180 mm

Grubościówka jest to podstawowa maszyna stolarska wykorzystywana w stolarstwie. Służy ona do wyrównywania powierzchni, i nadawania różnym elementom jednolitej grubości. Głównym elementem maszyny jest wał strugający położony poziomo. Równolegle do niego znajduje się stół prowadzący. Regulacja wysokości strugania odbywa się poprzez stół. To za jego pomocą ustawiamy wymiar końcowy elementu. Stół regulowany może być ręcznie i elektrycznie. Duże znaczenie w jakości materiału obrabianego ma prędkość obrotowa wału. Może ona wynosić około 4500 obr/min przy czterech nożach na wale, oraz 6000 obr/min przy dwóch nożach. Należy również pamiętać że maszyny tego typu powinny być stabilne. Wpływ na to ma przede wszystkim waga urządzenia.