Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:10

Link do produktu: https://standrew.pl/grubosciowka-jaroma-dsea-40-strugarka-trzystronna-p-1600.html



Grubościówka JAROMA DSEA-40 strugarka trzystronna

Cena brutto	**23 247,00 zł**
Cena netto	**18 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- po przeglądzie technicznym
- produkcji Polskiej

PARAMETRY TECHNICZNE:	
szerokość strugania	410 mm
wysokość strugania jednostronnie	200 mm
wysokość strugania 3-stronnie	120 mm
moc silnika głównego	4 kW
moc silnika wrzecion	2 x 4 kW
średnica wrzecion	30 mm
głowice regulowane	
maksymalna średnica narzędzie	150 mm
wał 4 nożowy	
3 rodzaje prędkości posuwu	7,2 / 11,4 / 18 m/min
elektryczna regulacja wysokości	
trzy rolki w blacie	
jedna rolka przed blatem	
wał ciągnący zębaty górny	
wał gładki ciągnący górny	
dwie rolki dociskowe pomocnicze górne	
dwie rolki dociskowe boczne	
średnica króćca	3 x 120 mm
gabaryty maszyny (dł./szer./wys.)	190 x 130 x 140 cm
waga	~ 1150 kg

Grubościówka jest to podstawowa maszyna stolarska wykorzystywana w stolarstwie. Służy ona do wyrównywania powierzchni, i nadawania różnym elementom jednolitej grubości. Głównym elementem maszyny jest wał strugający położony poziomo. Równolegle do niego znajduje się stół prowadzący. Regulacja wysokości strugania odbywa się poprzez stół. To za jego pomocą ustawiamy wymiar końcowy elementu. Stół regulowany może być ręcznie i elektrycznie. Duże znaczenie w jakości materiału obrabianego ma prędkość obrotowa wału. Może ona wynosić około 4500 obr/min przy czterech nożach na wale, oraz 6000 obr/min przy dwóch nożach. Należy również pamiętać że maszyny tego typu powinny być stabilne. Wpływ na to ma przede wszystkim waga urządzenia.