Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 23:59

Link do produktu: https://standrew.pl/grubosciowka-strugarka-630-z-ostrzarka-7-5-kw-p-1684.html



Grubościówka Strugarka 630 z ostrzarką - 7,5 kw

Cena brutto	**23 247,00 zł**
Cena netto	**18 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- po przeglądzie technicznym
- stan bardzo dobry
- zintegrowana ostrzarka
- wał segmentowy

PARAMETRY TECHNICZNE:	
szerokość strugania	630 mm
wysokość	200 mm
moc silnika	7.5 kW
cztery noże	
średnica wału	110 mm
rząd zapadek przeciw odrzutowych	
wał segmentowy	
wał gładki odbiorczy	
dwie rolki w blacie	
elektryczna regulacja wysokości	
posuw płynnie regulowany	6-24 m/min
zintegrowana ostrzarka do noży	
posuw automatyczny	
średnica ściernicy	100 mm
oświetlenie	
gabaryty maszyny (dł./szer./wys.)	150 / 120 / 175 cm
waga	~ 1000 kg

ZALETY MASZYNY:

– Dzięki segmentowym walcom podającym możliwa jest praca z drewnem o różnych grubościach oraz przesuw długich elementów z różnicą pomiędzy początkiem, a końcem do 2 mm.
– Dwie rolki w stole pozwalają na łatwiejsze przesuwanie wilgotnego drewna.
– Elektrohamulec.

Grubościówka jest to podstawowa maszyna stolarska wykorzystywana w stolarstwie. Służy ona do wyrównywania powierzchni i nadawania różnym elementom jednolitej grubości. Głównym elementem maszyny jest wał strugający położony poziomo, równolegle do niego znajduje się stół prowadzący. Regulacja wysokości strugania odbywa się poprzez stół, to za jego pomocą ustawiamy wymiar końcowy elementu. Stół regulowany może być ręcznie i elektrycznie. Duże znaczenie w jakości materiału obrabianego ma prędkość obrotowa wału. Może ona wynosić około 4500 obr/min przy czterech nożach na wale oraz 6000 obr/min przy dwóch nożach. Należy również pamiętać, że maszyny tego typu powinny być stabilne. Wpływ na to ma przede wszystkim waga urządzenia.