Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:02

Link do produktu: https://standrew.pl/grubosciowka-strugarka-trzystronna-jaroma-dspc-63-p-1435.html



# Grubościówka Strugarka trzystronna Jaroma DSPC-63

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **26 937,00 zł** |
| Cena netto | **21 900,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |

## Opis produktu

- po przeglądzie technicznym
- stan bardzo dobry
- Polska produkcja

| **PARAMETRY TECHNICZNE:** | |
|---|---|
| szerokość strugania | 630 mm |
| wysokość strugania jednostronnie | 230 mm |
| wysokość strugania trzystronnie | 100 mm |
| silnik główny | 7.5 kW |
| silnik wrzecion | 2 x 2.2 kW |
| średnica wrzecion 30 mm | |
| elektryczna regulacja wysokości | |
| dwa rodzaje prędkości posuwu | |
| ilość noży | 4 szt. |
| średnica wału | 120 mm |
| hamulec | |
| liniał prowadzący | |
| dwie rolki w blacie regulowane | |
| maksymalna średnica narzędzi | 120 mm |
| gabaryty (dł./szer./wys.) | 170 x 130 x 150 cm |
| waga | ~ 1150 kg |

**Grubościówka** jest to podstawowa maszyna stolarska wykorzystywana w stolarstwie. Służy ona do wyrównywania powierzchni, i nadawania różnym elementom jednolitej grubości. Głównym elementem maszyny jest wał strugający położony poziomo. Równolegle do niego znajduje się stół prowadzący. Regulacja wysokości strugania odbywa się poprzez stół. To za jego pomocą ustawiamy wymiar końcowy elementu. Stół regulowany może być ręcznie i elektrycznie. Duże znaczenie w jakości materiału obrabianego ma prędkość obrotowa wału. Może ona wynosić około 4500 obr/min przy czterech nożach na wale, oraz 6000 obr/min przy dwóch nożach. Należy również pamiętać że maszyny tego typu powinny być stabilne. Wpływ na to ma przede wszystkim waga urządzenia.