

Link do produktu: <https://standrew.pl/grubosciowko-wyrowniarka-scm-50-p-110.html>

Grubościówko wyrówniarka SCM 50

| | |
|-------------|---------------------|
| Cena brutto | 19 557,00 zł |
| Cena netto | 15 900,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny |

Opis produktu

- po przeglądzie technicznym
- stan bardzo dobry
- prowadzenie blatów na ślizgach

| PARAMETRY TECHNICZNE: | |
|------------------------------|------------------|
| silnik główny | 4 kW |
| szerokość strugania | 500 mm |
| 4 noże | |
| średnica wału | 100 mm |
| długość blatu wstępnego | 1050 mm |
| długość blaty odbiorczego | 1050 mm |
| grzebień wygłuszający | |
| liniał | 1000 mm x 135 mm |
| blaty regulowane | |
| wysokość strugania | 230 mm |
| dwie rolki w blacie | |
| dwa rodzaje prędkości posuwu | 7,5 / 13 m/min |
| Gabaryty dł/szer/wys | 220x100x120 |
| waga | ~ 800 kg |

Wyrówniarka, jest jedną z czterech podstawowych maszyn wykorzystywanych w stolarstwie. Zasadą działania jest zbliżona do grubościówki. Podobnie jak ona, ma wał umieszczony poziomo do blatów, z tą różnicą że blaty znajdują się z bezpośrednio przy wale. Działanie maszyny jest proste, pierwszy blat jest regulowany i za jego pomocą ustawimy zbór materiału. Drugi blat ustawiony jest idealnie nad wałem. Służy on do odbioru materiału po struganiu. Materiał prowadzi się ręcznie po liniał znajdującym się na obu blatach i blacie wstępnym w kierunku wału. Podczas takiego strugania wyrównuje się powierzchnie dolną. Ma to na celu wyrównanie wszystkich nierówności. Wały maszyny mogą mieć różną ilość noży, należy jednak pamiętać że im jest ich mniej tym prędkość obrotowa samego wału jest wyższa i może wynosić aż 6000 obr/min. Duże znaczenie ma też długość blatów oraz ciężar samej maszyny.