Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/inwerter-huawei-sun2000-33ktl-a-4xmppt-p-1121.html



Inwerter Huawei SUN2000-33KTL-A 4xMPPT

Cena brutto	**13 161,00 zł**
Cena netto	**10 700,00 zł**

Opis produktu

Huawei SUN2000 to inwertery trójfazowe z inteligentnym systemem monitorowania oraz wykrywania usterek, maksymalizujące wydajność energetyczną systemów fotowoltaicznych.

Inwertery wykorzystują topologię 3 poziomową i zapewniają maksymalną wydajność na poziomie 98,6%.

Inwerter zapewnia również do 4 ścieżek systemu śledzenia punktu mocy maksymalnej MPPT.

Gwarancją długotrwałej pracy w systemie zewnętrznym jest wykorzystanie naturalnego systemu chłodzenia, bez użycia zewnętrznych wentylatorów.

Parametry wejściowe:

– Maksymalny prąd wejściowy – 22 A,

– Maksymalny prąd zwarciowy – 30 A,

– Znamionowe napięcie wejściowe – 620 V,

– Maksymalne napięcie wejściowe – 1100 V,

– Zakres napięć MPPT – 480 V – 800 V,

– Liczba trackerów MPPT – 4,

– Wejścia DC – 8.

Parametry wyjściowe:

– Moc znamionowa AC – 30 000 W,

– Maksymalna moc wyjściowa – 33 000 VA,

– Maksymalny prąd na wyjściu AC – 48 A.

Dane ogólne:

– Waga – 60 kg,

– Stopień ochrony – IP65,

– Klasa ochrony – I,

– Pobór energii w nocy – <1,5 W,

– Koncepcja falownika – beztransformatorowy,

– Chłodzenie – naturalna wentylacja,

– Montaż – wewnątrz i na zewnątrz,

– Zakres temperatury otoczenia – od -25 C do +60 C.

Posiadane certyfikaty i spełnione normy:

– EN61000-6-2 , EN61000-6-3 , EN61000-3-2 , EN61000-3-3 , EN61000-3-11, EN61000-3-12,

– Maksymalna sprawność – 98,6%,

– Europejski współczynnik sprawności 98,4 %,

– Port RS485 oraz USB – do zarządzania danymi.