

Link do produktu: <https://standrew.pl/klockarka-karuzelowa-storti-p-4796.html>

Klockarka karuzelowa STORTI



Cena brutto	33 087,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	26 900,00 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

- włoskiej produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE:

- liczba pozycji roboczych: 10
- średnica piły tarczowej: 500 mm
- średnica wrzeciona tarczy: 30 mm
- max. wymiar klocka wejściowego: 140 x 140 mm
- moc silnika głównego: 5,5 kW
- moc silnika posuwu: 0,75 kW
- regulacja prędkości posuwu na wariatorze
- mechaniczna regulacja wysokości gotowego klocka
- średnica króćca odciągu: 120 mm

Gabaryty maszyny:

- długość: 200 cm
- szerokość: 160 cm
- wysokość: 120 cm
- waga ~ 800 kg

Automatyczna **klockarka karuzelowa Storti** to wydajna maszyna włoskiej produkcji, przeznaczona do masowego rozcinania kantówek na klocki (wsporniki) do palet drewnianych. Masywny, żeliwny korpus o wadze około **800 kg** gwarantuje sztywność konstrukcji, idealną stabilność oraz całkowitą eliminację drgań podczas pracy pod obciążeniem.

Maszyna charakteryzuje się karuzelową konstrukcją z obracającym się bębnem posiadającym **10 pozycji roboczych (kieszeni)**. Operator umieszcza kantówki pionowo w kieszeniach bębna. Podczas płynnego ruchu obrotowego karuzeli materiał jest stabilnie dociskany i przesuwany nad dolną piłą tarczową, która precyzyjnie odcina klocki na żądaną wysokość, po czym gotowe elementy wypadają grawitacyjnie dołem maszyny.

Niezawodność i parametry obróbcze:

- **Układ tnący:** silnik główny o mocy **5,5 kW** napędza tarczę tnącą o średnicy 500 mm (średnica wrzeciona 30 mm), pozwalając na obróbkę materiału wejściowego o maksymalnym przekroju **140 x 140 mm**
- **Napęd i regulacja posuwu:** osobny silnik posuwu o mocy 0,75 kW połączony z przekładnią bezstopniową (wariatorem) umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej karuzeli i dopasowanie wydajności
- **Precyzja:** mechaniczny system regulacji wysokości pozwala na szybkie i dokładne ustawienie wymiaru gotowego klocka

Odpylanie obszaru cięcia realizowane jest przez króciec odciągowy o średnicy 120 mm.