Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:13

Link do produktu: https://standrew.pl/linia-do-laczenia-wzdluznego-na-miniwczepy-grecon-dimter-ultra-tt-p-104.html



Linia do łączenia wzdłużnego na miniwczepy GRECON DIMTER ULTRA TT

Cena brutto	**399 750,00 zł**
Cena netto	**325 000,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

– rodzaj kleju PVAC
– rok produkcji 2005
– wilgotność drewna 8-12 %
– stacja klejenia system klejenia FlankenJet

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Długość wejściowa elementów min/max	150 – 1000 mm
Średnia długość wejścia	425 mm
Grubość elementów min/max	18 – 80 mm
Szerokość elementów min/max	30 – 205 mm
Przekrój drewna	23 × 65mm
Długość wyjściowa elementów min/max	3000 – 6100 mm
Średnia długość wyjściowa elementów	5500 mm
Długość miniwczepów	10-11 mm
Rodzaj kleju PVAC	
Rodzaj drewna- miękkie, twarde	Świerk Buk
Wilgotność drewna	8-12 %
Przenośnik taśmowy pakietu materiału	
Szerokość pakietu	600 mm
Motor	1,1 kW
Wczepiarko-frezarka z stołem obrotowym	
Szerokość pakietu	600 mm
Średnica wrzeciona	50 mm
Średnia narzędzia frezującego	250 mm
Średnica piły skrawającej	250 mm
Wysokość frezowania max	205 mm
Motor piła skrawająca	11,5 KW
Motor agregat frezujący	22 KW
Stacja klejenia system klejenia FlankenJet	
Przenośnik taśmowy pakietu materiału	
Szerokość pakietu	600 mm
Motor	1,1 kW
Stacja przekazania do prasy – Załadunek	
Szerokość pakietu	600 mm
Motor	5,2 kW
Stanowisko automatycznego podawania elementów	
Motor	2,2 kW
Posuw walcowy transportujący lamelki	typ VE 205
Prędkość posuwu	240 m/min

Motor	4,4 kW
Długość prasowania min/max	3000/6100 mm
Siła nacisku max.	120 KN
Ilość taktów roboczych max.	8 taktów/min
Napęd hydrauliczny	3 kW
Szerokość elementów min/max	40/205 mm
Grubość elementów min/max	20/80 mm
Średnica piły	450 mm
Silnik piły	2,2 kW

– zastrzegamy możliwość pomyłek w opisie