Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/linia-do-rozkroju-drewna-storti-p-3381.html



Linia do rozkroju drewna Storti

Cena brutto	**425 580,00 zł**
Cena netto	**346 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- produkcji Włoskiej
- obrzynarka z środkową tarczą z doskokiem pneumatycznym RM 400 S
- piła poprzeczna TP2
- wielopiła Multibi R16
- minimalna długość materiału 700 mm
- maksymalna szerokość elementu 500 mm
- maksymalna wysokość elementu 140 mm
- prędkość posuwu linii 30 m/min
- łączna moc 110 kW
- zapotrzebowanie miejsca 26 x 5.5 m

PARAMETRY TECHNICZNE:

1 **Obrzynarka oflisiarka Strorti RM400 S**
- szerokość cięcia max 330 mm
- wysokość cięcia max 140 mm
- szerokość elementu max 500 mm
- maksymalna długość elementu 5000 mm
- moc silników 3 x 11 kW
- siedem rolek stalowych zębatych dolnych ciągnących
- dwie rolki górne zębate ciągnące
- docisk materiału pneumatyczny
- doskok tarczy środkowej pneumatyczny
- stół podawczy 5000 mm szerokość rolek 500 mm średnica 80 mm
- stół odbiorczy ze zrzutem zrzyn 5200 mm szerokość rolek 500 mm średnica rolek 140 mm

2 **Piła poprzeczna Storti TP2**
- szerokość gotowego elementu max 1600 mm
- szerokość gotowego elementu min 700 mm
- wysokość cięcia min / max - 20/140 mm
- średnica tarcz 600 mm
- średnica wrzecion 30 mm
- moc silników 2 x 7.5 kW
- stół rolkowy podawczy 2570 mm szerokość rolek 500 mm średnica 100 mm
- średnica króćców 2 x 160 mm

3 **Wielopiła Storti Multibi R 16**

- szerokość materiału max 150 mm
- wysokość materiału max 140 mm
- moc silników 2 x 22 kW
- średnica tarcz max 300 mm
- średnica wrzecion 50 mm
- wysokość wrzecion 160 mm
- posuw regulowany hydraulicznie
- docisk materiału boczny hydrauliczny
- dwa dociski górne pneumatyczne
- średnice króćców 2 x 220 1 x 160 mm
- taśmociąg odbiorczy 2000 mm
- stół taśmowy poprzeczny 3200 x 1100 mm