Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:07

Link do produktu: https://standrew.pl/obtaczarka-wema-probst-z-frezem-200-ihva-k-p-3499.html



OBTACZARKA Wema Probst z frezem 200 IH/VA-K

Cena brutto	**232 470,00 zł**
Cena netto	**189 000,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

Obtaczarka przeznaczona jest do dokładnego obtaczania wałków drewnianych i palików o średnicach 60 do 200mm minimalnej długości 700 mm

Obrobione wałki znajdują zastosowanie w budowie domków letniskowych, urządzeń rekreacyjnych, urządzeń na placach zabaw dla dzieci oraz do budowy różnego rodzaju ogrodzeń i osłon.

PARAMETRY TECHNICZNE :

– średnica otrzymywanych wałków 60 – 200 mm

– Obroty głowicy 1295 obr/min
– max. naddatek na obróbkę na stronę 30 mm
– minimalna długość obrabianych kłody 700 mm
– Automatyczny docisk rolek ciągnących

– ilość imaków nożowych w głowicy obtaczania 3 szt. (po 2 noże)

– moc silnika napędu głowicy obtaczania 45 kW

– moc silnika napędu układu posuwowego 2,2 kW
– Osiem rolek zębatych przed
– Sześć rolek gładkich odbiorczych

– płynna regulacja prędkości posuwu na motoreduktorze

– PNEUMATYCZNY DOCISK ROLEK CIĄGNĄCYCH
– Regulacja docisku pneumatycznego
– Sterowana z pulpitu

Wysokowydajna obtaczarka RHM 200-IH /VA-K wyposażona jest w mocny zespół napędowy. Wyrzut kory, wiórów i trocin na wejściu i wyjściu materiału następuje swobodnie na dół.
Łatwe nastawianie noży tnących pozwala w sposób nieskomplikowany zmieniać średnicę pracy co 5 mm. Zamykanie kanału trocin przy otwieraniu pokrywy z nożami następuje automatycznie.Siłowniki i silniki zamontowane zostały poza strefą oddziaływania odpadków procesu, dzięki temu zagwarantowane zostało lepsze ich chłodzenie i długa żywotność. Sterowanie

rolkami wprowadzającymi umieszczono w sposób gwarantujący ergonomiczny komfort pracy. Elektroniczne sterowanie prędkością posuwu minimalizuje czasy postoju związane z zakłóceniami.