

Link do produktu: <https://standrew.pl/odciag-pylow-zo-2n-3f-1460-m3h-p-147.html>

Odciąg pyłów ZO-2N 3F 1460 m3/h

Cena brutto	3 198,00 zł
Cena netto	2 600,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Urządzenie PROFESJONALNE, przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń powstających podczas procesów szlifowania, obróbki żeliwa, przesypywania środków spożywczych itp.

Worek filtrujący (górny) wykonano z wysokiej jakości tkaniny przepuszczającej powietrze.

Pojemnik na zanieczyszczenia (dolny) umieszczony na podstawie, mocowany do obudowy za pomocą stalowych opasek zaciskowych.

Prosty system mocowania worka i pojemnika , ułatwia czyszczenie i opróżnianie.

Do zestawu montowane są koła skrętne z hamulcem, co znacznie ułatwia manewrowanie i odpowiednie ustawienie urządzenia.

Zastosowano mocny i wydajny silnik trójfazowy z przyłączem rury o średnicy wlotu 100 mm.

WENTYLATOR:

- Obudowa - stalowa malowana proszkowo
- Wirnik - stalowy malowany proszkowo
- Silnik - trójfazowy, klasy IP56

PARAMETRY TECHNICZNE:	
wykonanie	STALOWE
typ wirnika	PROMIENIOWY
średnica przyłącza [mm]	100
wydajność max [m3/h]	1460
spręż max [Pa]	3200
obroty/min	2800
głośność [dB]	90
moc silnika [kW]	1.5
napięcie zasilania [V]	400
prąd znamionowy [A]	4.6
temperatura czynnika	60C
gabaryty dł/szer/wys	880 x 500 x 1550 mm
waga	75 kg

Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, objęty 2 letnią gwarancją.