Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/odciag-pylow-zo-2n-3f-1460-m3h-p-147.html



Odciąg pyłów ZO-2N 3F 1460 m3/h

Cena brutto	**3 198,00 zł**
Cena netto	**2 600,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

Urządzenie PROFESJONALNE, przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń powstających podczas procesów szlifowania, obróbki żeliwa, przesypywania środków spożywczych itp.

Worek filtrujący (górny) wykonano z wysokiej jakości tkaniny przepuszczającej powietrze.
Pojemnik na zanieczyszczenia (dolny) umieszczony na podstawie, mocowany do obudowy za pomocą stalowych opasek zaciskowych.
Prosty system mocowania worka i pojemnika , ułatwia czyszczenie i opróżnianie.
Do zestawu montowane są koła skrętne z hamulcem, co znacznie ułatwia manewrowanie i odpowiednie ustawienie urządzenia.
Zastosowano mocny i wydajny silnik trójfazowy z przyłączem rury o średnicy wlotu 100 mm.

WENTYLATOR:

– Obudowa – stalowa malowana proszkowo
– Wirnik – stalowy malowany proszkowo
– Silnik – trójfazowy, klasy IP56

PARAMETRY TECHNICZNE:	
wykonanie	STALOWE
typ wirnika	PROMIENIOWY
średnica przyłącza [mm]	100
wydajność max [m3/h]	1460
spręż max [Pa]	3200
obroty/min	2800
głośność [dB]	90
moc silnika [kW]	1.5
napięcie zasilania [V]	400
prąd znamionowy [A]	4.6
temperatura czynnika	60C
gabaryty dł/szer/wys	880 x 500 x 1550 mm
waga	75 kg

Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, objęty 2 letnią gwarancją.