

Link do produktu: <https://standrew.pl/odciag-zot-2n-p-146.html>

Odciąg ZOT 2N

Cena brutto **5 535,00 zł**

Cena netto **4 500,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Opis produktu

Zastosowanie

Zestawy odciągu trocin TOT są urządzeniami przeznaczonymi do transportu i odpylania zanieczyszczeń powstających podczas procesów obróbki drewna tj. wiór, trocin suchych, trocin mokrych, a także innych materiałów takich jak tworzywa sztuczne, gumy itd.. Odpylacz przystosowany do współpracy z obrabiarkami do drewna takimi jak wielopły, formatówki itd. Dopuszczalna temperatura pracy odpylacza od -15°C do +40°C.

Konstrukcja

Obudowa: wykonana z masywnych blach i kształtowników pokrytych poliestrem metodą piecową. Wentylator z wirnikiem samoczyszczącym. Worki filtrujące z tkaniny przepuszczającej powietrze. Worki zbiorcze umieszczone na podstawie, mocowane do obudowy za pomocą pasków zaciskowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Przepływ maksymalny	3500 m ³ /h
Spręż maksymalny	2100 Pa
Moc nominalna	2200 W
Prędkość obrotowa	2800 1/min
Napięcie nominalne	400 V
Głośność	75 dB
Masa	95 kg