Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/odciag-zot-2n-p-146.html



Odciąg ZOT 2N

Cena brutto	**5 535,00 zł**
Cena netto	**4 500,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

Zastosowanie

Zestawy odciągu trocin TOT są urządzeniami przeznaczonymi do transportu i odpylania zanieczyszczeń powstających podczas procesów obróbki drewna tj. wiór, trocin suchych, trocin mokrych, a także innych materiałów takich jak tworzywa sztuczne, gumy itd.. Odpylacz przystosowany do współpracy z obrabiarkami do drewna takimi jak wielopiły, formatówki itd. Dopuszczalna temperatura pracy odpylacza od -15°C do +40°C.

Konstrukcja

Obudowa: wykonana z masywnych blach i kształtowników pokrytych poliestrem metodą piecową. Wentylator z wirnikiem samoczyszczącym. Worki filtrujące z tkaniny przepuszczającej powietrze. Worki zbiorcze umieszczone na podstawie,mocowane do obudowy za pomocą pasków zaciskowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Przepływ maksymalny	3500 m³/h
Spręż maksymalny	2100 Pa
Moc nominalna	2200 W
Prędkość obrotowa	2800 1/min
Napięcie nominalne	400 V
Głośność	75 dB
Masa	95 kg