Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/okleiniarka-optimat-305-z-polerka-i-nozycami-p-191.html



Okleiniarka OPTIMAT 305 z polerką i nożycami

Cena brutto	**18 327,00 zł**
Cena netto	**14 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

– po przeglądzie technicznym
– rok produkcji 2009

PARAMETRY TECHNICZNE:	
grubość obrzeża	0,5 - 2 mm
grubość oklejanych płyt	12 - 40 mm
min. długość oklejanych płyt	150 mm
min. szerokość oklejanych płyt	100 mm
polerka	
obcinanie na gotowo	
prędkość posuwu mechanicznego	6,5 m/min.
prędkość obrotowa frezów	10500 obr./min.
temperatura kleju	120 - 200°C
pojemność zbiornika	1,2 l
czas przygotowania kleju	ok. 15-20 min.
moc zainstalowana	3000 W
ciśnienie sprężonego powietrza	6-8 bar
gabaryty (dł./szer./wys.)	1.0 / 2.3 / 1.2 m
waga	220 kg

Model 305 nakłada klej na krawędź płyty, co zapewnia bardzo mocne przyklejenie obrzeża, zmniejszenie zabrudzenia frezów oraz zapobiega fałdowaniu się cienkich obrzeży. Maszyna wyposażona jest także w mechanizm szybkiej wymiany zbiornika klejowego na inny, co umożliwia zmianę koloru kleju w czasie pracy, jak również upraszcza okresowe czyszczenie tego elementu. Zbiornik dodatkowy stanowi wyposażenie specjalne, tak samo jak kabina.