Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:10

Link do produktu: https://standrew.pl/okleiniarka-perfect-wfb-45-polerka-zaokraglanie-obrzeza-p-2989.html



Okleiniarka PERFECT WFB 45 polerką + zaokrąglanie obrzeża

Cena brutto	**20 787,00 zł**
Cena netto	**16 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- certyfikat CE
- po przeglądzie technicznym

PARAMETRY TECHNICZNE:	
grubość obrzeża	0,5 - 2 mm
grubość oklejanych płyt	12 - 45 mm
minimalna długość oklejanych płyt	150 mm (>280)
minimalna szerokość oklejanych płyt	90 mm (>90)
prędkość posuwu mechanicznego	6 m/min
agregat kapujący	
agregat frezujący	
agregat polerujący w wyposażeniu standardowym	
zespół przycinania i zaoblania na gotowo naroży	
zespół rolek dociskowych	4 szt.
prędkość obrotowa frezów	11000 obr./min
frezowanie krawędzi narzędzie	Φ72-Z-6 promień R1.5
temperatura kleju	120 - 220oC
pojemność zbiornika	1,2 l
czas podgrzania kleju	ok. 20 min
moc zainstalowana	2350 W
ciśnienie sprężonego powietrza	6 - 8 bar
gabaryty (dł./szer./wys.)	2780 x 1000 x 1180 mm
masa	400 kg

Pod pojęciem oklejanie na gotowo rozumie się wykonywanie następujących operacji w cyklu automatycznym i jednej dodatkowej:

- naniesienie kleju na krawędź płyty
- przyklejenia obrzeża
- sfrezowanie wzdłużne jego nadmiarów na równo z płytą,
- polerowanie krawędzi przyklejonego obrzeża
- zaokrąglenie pełne obrzeża o grubości od 0,5-2mm
- obcięcie początku i końca obrzeża na równo z płytą,i zaoblenie naroża

Oklejarka (okleiniarka) ta służy do oklejania na gotowo krawędzi elementów meblowych tradycyjnie obrzeżem z elastofolu (standotronem) jak również obrzeżem z PCV i ABS.

Klej topliwy podczas oklejania krawędzi prostych nanoszony jest na płytę do której następnie jest dociskana taśma. Rozwiązanie takie jest bardzo dobre ponieważ przyklejone obrzeże do płyty wyraźnie zmniejsza zabrudzenie oraz powoduje bardzo mocne przyklejenie. Dużą zaletą takiego oklejania a szczególnie przy oklejaniu cienkim obrzeżem nie występują wciągi taśmy- powierzchnia jest gładka.