

Link do produktu: <https://standrew.pl/okleiniarka-perfect-wfb45x3b-p-1414.html>

Okleiniarka PERFECT WFB45X3B



Cena brutto	16 974,00 zł
Cena netto	13 800,00 zł
Dostępnosc	Niedostępný

Opis produktu

- certyfikat CE
- po przegladzie technicznym

PARAMETRY TECHNICZNE:	
grubosc obrzeza	0,5 - 2 mm
grubosc oklejanych plyt	12 - 45 mm
minimalna dlugosc oklejanych plyt	150 mm (>280)
minimalna szerokosc oklejanych plyt	90 mm (>90)
predkosc posuwu mechanicznego	6 m/min
agregat kapujacy	
agregat frezujacy	
agregat polerujacy w wyposazeniu standardowym	
zespól przycinania i zaoblania na gotowo narozy	
zespól rolek dociskowych	4 szt.
predkosc obrotowa frezow	11000 obr./min
frezowanie krawedzi narzedzie	Φ72-Z-6 promien R1.5
temperatura kleju	120 - 220oC
pojemnosc zbiornika	1,2 l
czas podgrzania kleju	ok. 20 min
moc zainstalowana	2350 W
cišnienie sprężonego powietrza	6 - 8 bar
gabaryty (dl./szer./wys.)	2780 x 1000 x 1180 mm
masa	400 kg

Pod pojciem oklejanie na gotowo rozumie się wykonywanie następujących operacji w cyklu automatycznym i jednej dodatkowej:

- naniesienie kleju na krawędź płyty
- przyklejenia obrzeza
- sfrezowanie wzdluzne jego nadmiarow na rowno z plyta,
- polerowanie krawedzi przyklejonego obrzeza
- zaokrąglenie pelne obrzeza o grubosci od 0,5-2mm
- obcięcie poczatku i konca obrzeza na rowno z plyta, i zaoblzenie naroza

Oklejarka (okleiniarka) ta sluzi do oklejania na gotowo krawedzi elementow meblowych tradycyjnie obrzezem z elastofolu (standotronem) jak rowniez obrzezem z PCV i ABS.

Klej topliwy podczas oklejania krawedzi prostych nanoszony jest na plyte do ktorej nastepnie jest dociskana taśma. Rozwiązanie takie jest bardzo dobre poniewaz przyklejone obrzeze do plyty wyraźnie zmniejsza zabrudzenie oraz powoduje bardzo mocne przyklejenie. Duza zaleta takiego oklejania a szczegolnie przy oklejaniu cienkim obrzezem nie występuja wciagi taśmy- powierzchnia jest gladka.