

Link do produktu: <https://standrew.pl/okleiniarka-prosto-i-krzywolinowa-perfect-fb50-p-190.html>

Okleiniarka prosto i krzywolinowa PERFECT FB50



Cena brutto **12 300,00 zł**

Cena netto **10 000,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

PODAJE, OBCINA I PRZYKLEJA OBRZEŻE

- certyfikat CE
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

PARAMETRY TECHNICZNE:

grubość obrzeży	0,3 - 3 mm
szerokość obrzeży	10 - 50 mm
wysokość wałka klejowego	6,5 cm
minimalny promień	20°
prędkość posuwu	0 - 14 m/min
moc grzewcza	1,65 kW
moc całkowita	2,2 kW
ciśnienie	6 bar
nożyce pneumatyczne do obcinania obrzeży (taśmy przyklejanej)	
solidna, mocna konstrukcja	
czujnik podawania i obcinania taśmy	
automatyczne pobieranie i obcinanie taśmy z zasobnika	
łatwy w obsłudze i wygodnie osadzony panel sterowania	
blat roboczy	1000 x 750 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	1100 / 830 / 1050 mm
gabaryty transportowe (dł./szer./wys.)	1350 / 850 / 980 mm
waga	195 kg

Dwa warianty nanoszenia kleju !!!

1. Bezpośrednio na okleinę
2. Bezpośrednio na płytę

Dlaczego jest to tak ważne?



Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "StanDrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomylek.

Klej topliwy podczas oklejania krawędzi prostych nanoszony jest na płytę, do której następnie dociskana jest taśma. Rozwiązanie takie jest bardzo dobre, ponieważ przyklejone obrzeże do płyty wyraźnie zmniejsza zabrudzenie oraz powoduje bardzo mocne przyklejenie. Dużą zaletą takiego oklejania, a szczególnie przy oklejaniu cienkim obrzeżem jest to, że nie występują wciągi taśmy- powierzchnia jest gładka.

Maszyna ta posiada możliwość oklejania łuków. Klej nanoszony jest na obrzeża. W zależności od kształtu oklejanych płyt istnieje możliwość ustawienia rolek na stole w odpowiedniej konfiguracji, co pozwala na swobodne prowadzenie łuku przy rolce klejącej.