

Link do produktu: <https://standrew.pl/okleiniarka-prostoliniowa-felder-g-300-w-p-4580.html>

## Okleiniarka prostoliniowa FELDER G 300 W

Cena brutto	<b>18 327,00 zł</b>
Cena netto	<b>14 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>

### Opis produktu

**Maszyna FELDER typ G300** służy do oklejania obrzeży płyt meblowych. Nowoczesna technika na długości poniżej 2 metrów, stały nacisk rolek dociskowych, system do szybkiego i dokładnego dopasowania do różnorodnych obrzeży, nożyce do precyzyjnego cięcia i frezowania, zbiornik na klej.

- po przeglądzie technicznym
- rok produkcji 2008
- stan bdb
- dokumentacja DTR

<b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b>	
grubość obrzeży min. - max.	0,4 - 3,0 mm
grubość elementu min. - max.	10 - 45 mm
piłkowy agregat obcinający	
agregat frezujący nadmiar obrzeża na równo lub z profilem	służy do usuwania nadmiaru obrzeża przy górnej i dolnej krawędzi formatki
frezowanie krawędzi obrzeża pod kątem lub na okrągło w jednym cyklu pracy	
frezowanie nadmiaru obrzeża	Ø 70 mm, Z 6, a=15°, R= 2 mm
<b>ZGRABNE GABARYTY</b>	
<b>DOKŁADNA I BARDZO PROSTA W OBSŁUDZE</b>	
wymiary stołu	2000 x 300 mm
zapotrzebowanie powietrza	6 Bar
zasilanie	400 V
moc	3.2 W
wałek nanoszący klej i pojemnik na klej	
rowkowana rolka do nanoszenia kleju zapewnia równomierne nanoszenie na krawędź elementu obrabianego	
posuw	9 m/min
gabaryty dł/szer/wys	2000 x 1260 x 650 mm
waga	360 kg netto

### ZALETY MASZYNY:

- Możliwości precyzyjnej regulacji.
- Możliwość dokładnego ustawiania płyt pomiędzy 10 - 45 mm Zoom.
- Frezowanie na równo.
- Frezowanie krawędzi obrzeża pod kątem lub na okrągło w jednym cyklu pracy.
- Talerz podawczy.
- Podajnik talerzowy dla rolek z obrzeżem bez kleju.
- Wałek nanoszący klej i pojemnik na klej.
- Rowkowana rolka do nanoszenia kleju zapewnia równomierne nanoszenie kleju na krawędź elementu obrabianego.
- Zespół dociskowy.
- Rolki dociskowe przytwierdzają taśmę obrzeżową do formatki, zapewniając perfekcyjne połączenie.
- Piłkowy agregat obcinający.
- Wysoko precyzyjne prowadzenie agregatu obcinającego gwarantuje perfekcyjne wyniki cięcia.
- Agregat frezujący nadmiar obrzeża na równo lub z profilem.
- Służy do usuwania nadmiaru obrzeża przy górnej i dolnej krawędzi formatki.
- Perfekcyjne wykończenie przy zastosowaniu obrzeży typu ABS i PCV.

