

Link do produktu: <https://standrew.pl/okleiniarka-scm-me-25-s-p-2926.html>

Okleiniarka SCM ME 25 S

Cena brutto	41 697,00 zł
Cena netto	33 900,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Okleiniarka ME 25 S – to uniwersalna maszyna do oklejania krawędzi od 0,4 do 5 mm oraz elementów o grubości 16 – 50 mm. Wyposażona w w agregat cykliny promieniowej i polerki.

- produkcji Włoskiej
- DTR
- rok produkcji 2013
- doklejka drewniana

PARAMETRY TECHNICZNE:	
wymiary stołu roboczego	2600 x 530 mm
wysokość robocza	904 mm
grubość elementu	12 - 50 mm
grubość elementu (przy włączonej cyklinie)	16 - 50 mm
grubość obrzeża z rolki	0,4 - 3 mm
max. grubość doklejki drewnianej	do 5 mm
prędkość posuwu	7 m/min
min. wymiar elementu dla obrzeży z rolki	190 / 65 mm
min. długość płyty	120 mm
ciśnienie robocze	6,5 bar
całkowita moc grzewcza	1,4 kW
temperatura robocza	~ 190 - 220°C
pojemność zbiornika klejowego	~ 1 kg
średnica króćca	120 mm
AGREGAT OBCINAJĄCY:	
moc silnika	0,37 kW
średnica piłek (Z20)	90 mm
prędkość obrotowa	12000 min-1
AGREGAT FREZUJĄCY:	
moc silnika	0,75 kW
prędkość obrotowa	12000 min-1
AGREGAT CYKLINY PROMIENIOWEJ:	
	R=2 mm
AGREGAT POLERKI:	
moc silników	2 x 0,14 kW
prędkość obrotowa	2800 min-1
waga	450 kg

OPIS:

- Prosty w obsłudze intuicyjny panel PLC ułatwiający obsługę maszyny.
- Włączanie poszczególnych agregatów z pulpitu.
- Szybkie przejście w temperaturę przestojową – zwiększenie żywotności kleju, redukcja kosztów.
- Równomierny rozkład temperatury kleju w zbiorniku i wałku klejowym dzięki szeregowi grzałek.
- Dodatkowa grzałka w wałku klejowym.
- Zespół dociskowy obrzeża składający się z 2 rolek (alumiowej i gumowej).
- Możliwość szybkiego przestawienia docisku przy pracy z doklejką drewnianą.

-
- Agregat obcinający piłkowy – prowadzenie na łożyskach liniowych.
 - Podstawa i zawieszenie agregatu wykonane z żeliwa co zapewnia stabilną i niezawodną pracę przez wiele lat.
 - Agregat frezujący nadmiar obrzeża – głowice z wymiennymi nożami HM.
 - Kopiały poziome i pionowe dla agregatu frezującego.
 - Agregat cykliny promieniowej R=2 mm z kopiałami.
 - Żeliwne mocowania cykliny promieniowej.
 - Cyklina wyposażona seryjnie w łamacze wióra.
 - Agregat polerski 2 silnikami dla idealnego wykończenia.
 - Kompaktowe wymiary.
 - Szybkie przestawianie maszyny.
 - Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja.

WYPOSAŻENIE:

- Nakładanie kleju
- Obcinanie wstępne
- Obcinanie na gotowo
- Frezowanie naddatku
- Cyklina promieniowa
- **Agregat polerki**