Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:04

Link do produktu: https://standrew.pl/okleiniarka-scm-me-25-s-p-2926.html

Okleiniarka SCM ME 25 S



Cena brutto	**41 697,00 zł**
Cena netto	**33 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Okleiniarka ME 25 S – to uniwersalna maszyna do oklejania krawędzi od 0,4 do 5 mm oraz elementów o grubości 16 – 50 mm. Wyposażona w w agregat cykliny promieniowej i polerki.

– produkcji Włoskiej
– DTR
– rok produkcji 2013
– doklejka drewniana

PARAMETRY TECHNICZNE:	
wymiary stołu roboczego	2600 x 530 mm
wysokość robocza	904 mm
grubość elementu	12 - 50 mm
grubość elementu (przy włączonej cyklinie)	16 - 50 mm
grubość obrzeża z rolki	0,4 - 3 mm
max. grubość doklejki drewnianej	do 5 mm
prędkość posuwu	7 m/min
min. wymiar elementu dla obrzeży z rolki	190 / 65 mm
min. długość płyty	120 mm
ciśnienie robocze	6,5 bar
całkowita moc grzewcza	1,4 kW
temperatura robocza	~ 190 - 220°C
pojemność zbiornika klejowego	~ 1 kg
średnica króćca	120 mm
AGREGAT OBCINAJĄCY:	
moc silnika	0,37 kW
średnica piłek (Z20)	90 mm
prędkość obrotowa	12000 min-1
AGREGAT FREZUJĄCY:	
moc silnika	0,75 kW
prędkość obrotowa	12000 min-1
AGREGAT CYKLINY PROMIENIOWEJ:	R=2 mm
AGREGAT POLERKI:	
moc silników	2 x 0,14 kW
prędkość obrotowa	2800 min-1
waga	450 kg

OPIS:

- Prosty w obsłudze intuicyjny panel PLC ułatwiający obsługę maszyny.
- Włączanie poszczególnych agregatów z pulpitu.
- Szybkie przejście w temperaturę przestojową – zwiększenie żywotności kleju, redukcja kosztów.
- Równomierny rozkład temperatury kleju w zbiorniku i wałku klejowym dzięki szeregowi grzałek.
- Dodatkowa grzałka w wałku klejowym.
- Zespół dociskowy obrzeża składający się z 2 rolek (aluminiowej i gumowej).
- Możliwość szybkiego przestawienia docisku przy pracy z doklejką drewnianą.
- Agregat obcinający piłkowy – prowadzenie na łożyskach liniowych.
- Podstawa i zawieszenie agregatu wykonane z żeliwa co zapewnia stabilną i niezawodną pracę przez wiele lat.
- Agregat frezujący nadmiar obrzeża – głowice z wymiennymi nożami HM.
- Kopiały poziome i pionowe dla agregatu frezującego.
- Agregat cykliny promieniowej R=2 mm z kopiałami.
- Żeliwne mocowania cykliny promieniowej.
- Cyklina wyposażona seryjnie w łamacze wióra.
- Agregat polerski 2 silnikami dla idealnego wykończenia.
- Kompaktowe wymiary.
- Szybkie przestawianie maszyny.
- Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja.

WYPOSAŻENIE:

- Nakładanie kleju
- Obcinanie wstępne
- Obcinanie na gotowo
- Frezowanie naddatku
- Cyklina promieniowa
- **Agregat polerki**