

Link do produktu: <https://standrew.pl/okleiniarka-waskich-plaszczynn-me-20-p-196.html>

Okleiniarka wąskich płaszczyn ME 20

Cena brutto	42 066,00 zł
Cena netto	34 200,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

HOLZKRAFT ME 20 N - okleiniarka wąskich płaszczyn z automatycznym nakładaniem kleju.

- Prosty w obsłudze intuicyjny panel PLC ułatwiający obsługę maszyny.
 - Włączanie poszczególnych agregatów z pulpitu.
 - Szybkie przejście w temperaturę przestojową - zwiększenie żywotności kleju, redukcja kosztów.
 - Równomierny rozkład temperatury kleju w zbiorniku i wałku klejowym dzięki szeregowi grzałek.
 - Dodatkowa grzałka w wałku klejowym.
 - Zespół dociskowy obrzeża składający się z 2 rolek (alumiowej i gumowej).
 - Możliwość szybkiego przestawienia docisku przy pracy z doklejką drewnianą.
 - Agregat obcinający gilotyna - prowadzenie na łożyskach liniowych. Docinanie pod kątem 90°.
 - Podstawa i zawieszenie agregatu wykonane z żeliwa co zapewnia stabilną i niezawodną pracę przez wiele lat.
 - Agregat frezujący nadmiar obrzeża - głowice z wymiennymi nożami HM.
 - Kopiały poziome i pionowe dla agregatu frezującego.
 - Kompaktowe wymiary. Długość całkowita 2,3 m.
 - Duże ramie poszerzające z rolkami prowadzącymi do szerokich elementów.
 - Szybkie przestawianie maszyny.
 - Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja.
- Certyfikat CE
 - Dokumentacja DTR w języku polskim

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Wymiary stołu roboczego	1950 x 180 mm
Wysokość robocza	904 mm
Grubość elementu	10-50 mm
Grubość obrzeża z rolki	0,4 - 2 mm
Maksymalna grubość doklejki drewnianej	do 5 mm
Prędkość posuwu	6 m/min
Minimalny wymiar elementu dla obrzeży z rolki	180 / 65 mm
Minimalna długość płyty	180 mm
Ciśnienie robocze	6,5 bar
Całkowita moc grzewcza	1,4 kW
Temperatura robocza	~190 - 220 °C
Pojemność zbiornika klejowego	~1 kg
Agregat obcinający	Gilotyna
Agregat frezujący:	
Moc silnika	0,37 kW
Prędkość obrotowa	12000 min-1
Promień freza	R=2 mm
Średnica króćca odciągowego	120 mm
Waga	270 kg