Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/okleiniarka-waskich-plaszczyzn-me-35t-p-227.html

Okleiniarka wąskich płaszczyzn ME 35T



Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

Z automatycznym nakładaniem kleju i agregatem wstępnego frezowania.

– Prosty w obsłudze intuicyjny panel PLC ułatwiający obsługę maszyny.

– Włączanie poszczególnych agregatów z pulpitu.

– Szybkie przejście w temperaturę przestojową – zwiększenie żywotności kleju, redukcja kosztów.

– Prędkość posuwu zsynchronizowana z prędkością obrotową wałka klejowego.

– Równomierny rozkład temperatury kleju w zbiorniku i wałku klejowym dzięki szeregowi grzałek.

– Dodatkowa grzałka w wałku klejowym.

– Dwa rzędy górnych rolek dociskowych dla idealnego prowadzenia elementu.

– Frezy wstępne – 2 sztuki z nożami diamentowymi w standardzie!

– Zespół dociskowy obrzeża składający się z 2 metalowych rolek.

– Możliwość szybkiego przestawienia docisku przy pracy z doklejką drewnianą.

– Agregat obcinający piłkowy – prowadzenie na łożyskach liniowych.

– Podstawa i zawieszenie agregatu wykonane z żeliwa co zapewnia stabilną i niezawodną pracę przez wiele lat.

– Agregat frezujący nadmiar obrzeża – głowice z wymiennymi nożami HM.

– Kopiały poziome i pionowe dla agregatu frezującego.

– Agregat cykliny promieniowej R=2 mm z kopiałami.

– Żeliwne mocowania cykliny promieniowej.

– Cyklina wyposażona seryjnie w łamacze wióra.

– Agregat cykliny klejowej.

– Żeliwne mocowanie agregatu cykliny klejowej.

– Kompaktowe wymiary.

– Szybkie przestawianie maszyny.

– Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja.

– Certyfikat CE
– Dokumentacja DTR w języku polskim

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Wymiary stołu roboczego:	
Wysokość robocza	904 mm
Grubość elementu	8-50 mm
Grubość obrzeża z rolki	0,4-3 mm
Maksymalna grubość doklejki drewnianej	do 5 mm
Prędkość posuwu	7 m/min
Minimalna długość elementu	190 mm
Minimalna długość elementu (bez obcinania)	120 mm
Ciśnienie robocze	6,5 bar
Całkowita moc grzewcza	1,4 kW
Temperatura robocza	~190 – 220 ºC
Pojemność zbiornika klejowego	~1 kg
Średnica króćca	120 mm
Waga	545 kg
Agregat wstępnego frezowania:	
Moc silnika	2,2 kW
Prędkość obrotowa	9000 min-1
Średnica frezów	80 mm
Wysokość frezów	56 mm
Agregat obcinający:	
Moc silnika	0,19 kW
Średnica piłek (Z20)	125 mm
Prędkość obrotowa	12000 min-1
Agregat frezujący:	
Moc silnika	2 x 0,35 kW
Prędkość obrotowa	12000 min-1
Agregat cykliny promieniowej	R=2 mm
Agregat cykliny klejowej:	
Moc silników	2 x 0,14 kW
Prędkość obrotowa	2800 min-1

Okleiniarka wąskich płaszczyzn ME 35T to bogate wyposażenie w kompaktowym rozmiarze. Urządzenie pracuje z obrzeżami z tworzyw sztucznych o grubości 0,4 – 3 mm i doklejkami drewnianymi do 5 mm. Dużą zaletą okleiniarki jednostronnej jest komfortowa i prosta obsługa dzięki ergonomicznemu i intuicyjnemu pulpitu sterowania. Umieszczenie panelu na wysokości oczu operatora umożliwia szybkie i łatwe sterowanie maszyną. W prosty i szybki sposób załącza się poszczególne agregaty okleiniarki. Solidne i ciężkie jednostki robocze zapewniają długą i niezawodną eksploatację oraz powtarzalność. Właściwa konfiguracja maszyny gwarantuje optymalne wyniki okleinowanych krawędzi.

Dużym atutem maszyny mającym wpływ na jakość krawędzi jest agregat wstępnego frezowania wyposażony w diamentowe głowice skrawające. Dla idealnego wykończenia obrzeża stosuje się kombinacje cykliny promieniowej i klejowej, opcjonalnie polerki. Każdy fachowiec doceni maszynę wyposażoną w precyzyjną regulację poszczególnych agregatów oraz szeroką możliwość konfiguracji. Urządzenie posiada krótki czas nagrzewania do temperatury roboczej. Dodatkowo posiada termoregulację, która pozwala na automatyczne przejście w stan spoczynku, co zapobiega między innymi przypalaniu się kleju. Warto wyposażyć swój warsztat w HOLZKRAFT ME 35T – okleiniarka wąskich płaszczyzn z automatycznym nakładaniem kleju i wstępnym frezowaniem, która skutecznie podniesie jakość i precyzję wykonywanych zleceń.