

Link do produktu: <https://standrew.pl/optymalizerka-optimax-100-p-237.html>

## Optymalizerka OPTIMAX 100



|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cena brutto | <b>215 250,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>175 000,00 zł</b> |
| Dostępność  | <b>Na zamówienie</b> |

### Opis produktu

| PARAMETRY TECHNICZNE:                                  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Wysokość cięcia  | 100 mm (według diagramu cięcia) |
| Min. długość materiału                                 | 300 mm                          |
| Min. wielkość materiału                                | 300 x 30 x 10 mm                |
| Stół podawczy rolkowy z prawej                         | 1200 mm                         |
| Stół odbierający z lewej                               | 1000 mm                         |
| Średnica tarczy pilarskiej                             | Ø 455 mm                        |
| Średnica otworu piły                                   | 30 mm                           |
| Prędkość cięcia  | do 80 taktów/min.               |
| Wysoka dokładność cięcia                               | +/-1 mm                         |
| Sterownik PLC z ekranem dotykowym dla łatwej obsługi   |                                 |
| + Cięcie stałych długości                              |                                 |
| + Cięcie sekwencyjne (możliwość zapisania 10 wymiarów) |                                 |
| + Cięcie oznaczonych kredą linii                       |                                 |
| + Cięcie stałych długości i oznaczonych kredą linii    |                                 |
| Min. odstęp między oznaczeniami                        | 20 mm                           |
| Moc silnika piły                                       | 7,5 kW                          |
| Obroty   | 3200 obr/min.                   |
| Moc silnika posuwu                                     | 2,0 kW                          |
| Prędkość posuwu regulowana bezstopniowo do             | max. 80 m/min.                  |
| Podłączenie sprężonego powietrza                       | 8 bar                           |
| Certyfikat CE  |                                 |
| Wymiary  | D=3000, Sz=1070, W=1200 mm      |
| Waga   | 1150 kg                         |

#### Opcje dodatkowe:

- Urządzenie podające deski, długość 3 m z przenośnikami łańcuchowymi: EUR 7.800,-
- Urządzenie odbierające deski, długość 3 m z przenośnikami łańcuchowymi: EUR 9.000,-