Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/ostrzalka-do-pil-opt-800-eco-p-240.html



Ostrzałka do pił – OPT – 800 ECO

Cena brutto	**71 340,00 zł**
Cena netto	**58 000,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Zewnętrzna średnica piły tarczowej	80 – 800 mm
Średnica otworu piły tarczowej Min.	16 mm
Grubość ostrza Maks.	6 mm
Podziałka zębów piły Maks.	100 mm
Prędkość posuwu	0 – 25 zębów/min
Kąt szlifowania	(- 10°) – (+ 30°)
Kąt fazowania	± 45°
Zewnętrzna średnica tarczy szlifierskiej	100 mm
Średnica otworu tarczy szlifierskiej	25 mm
Moc silnika ostrzącego	0,75 kW
Przepływ płynu chłodzącego	50 l/min
Pojemność zbiornika chłodziwa	~ 70 l
Liczba silników	3
Moc całkowita	~ 2 kW
Napięcie operacyjne	380 V, 3 fazy, 60 Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Maszyna OPT ECO została specjalnie zaprojektowana do ostrzenia pił tarczowych widiowych (TCT), które powszechnie używane są do obróbki cięcia drewna, płyt wiórowych, PCV oraz aluminium. Celem operacji jest zapewnienie czystego i bezuszkodzeniowego cięcia krawędziowego dla obrabianego materiału.

OSTRZAŁKA OPT ECO jest przeznaczona do ostrzenia standardowych kształtów zębowych pił tarczowych z ostrzem z węglików spiekanych do maksymalnej średnicy 800 mm.
Dostępne są dwa różne sposoby ostrzenia: wierzchołka oraz czoła zębowego (płaszczyzny natarcia i przyłożenia), które mogą być wykonywane przez maszyny.

MOCNE STRONY:

– Zasilana hydraulicznie, sterowana mikroprocesorowo,
– Częściowa osłona dla bezpieczeństwa operatora,
– Wszystkie komponenty mechaniczne pokryte materiałem nierdzewnym oraz utwardzane galwanicznie,
– Ostrzenie grzbietu oraz czoła zębowego,

– Ostrzenie czoła zębowego dla kształtu ATB w jednym cyklu,
– Napędzany hydraulicznie zacisk piły, ustawiany dźwigniowo,
– Ustawienie ręczne ruchu wstecznego oraz kąta zębowego,
– Ostrzenie wszystkich popularnych typów zębów,
– Prosta w obsłudze,
– Ergonomiczna i sztywna konstrukcja maszyny,
– Niezależnie regulowane prędkość ostrzenia oraz indeksowania,
– Maszyna zgodna z normami bezpieczeństwa CE.