Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/pila-formatowa-rema-fx350-standard-p-290.html



Piła formatowa REMA Fx350 standard

Cena brutto	**52 398,00 zł**
Cena netto	**42 600,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

CECHY PRODUKTU

Pilarka Fx350 to nowa pilarka formatowa polskiego producenta REMA S.A. spełniająca wszystkie podstawowe funkcje niezbędne do prawidłowego rozkroju płyty drewnopochodnej.

– Pilarka jest wyposażona w agregat napędowy umożliwiający pracę pił tarczowych o średnicach od Ø 300 – Ø 350 mm zapewniając maksymalną wysokość piłowania 115 mm razem z podcinaczem. Standardowa szerokość cięcia przy liniale wzdłużnym to aż 1300 mm.
– Funkcjonalny stolik pomocniczy (o długości 1300 mm i szerokości 600 mm) z rolką stalową Ø 50 mm oraz nastawnym liniałem oporowym o długości 1800 mm z wysuwką do 3200 mm.
– Żeliwny korpus liniału wzdłużnego z mechanizmem szybkiego zacisku oraz mikroregulacją w zakresie piłowania do 1300 mm.
– Mocny wspornik stolika pomocniczego prowadzony na 6 rolkach z funkcją regulacji wysokości.
– Pilarka ze stołem L-3000mm wersja standard. Osłona górna dostosowuje się do wysokości obrabianego materiału, co zapewnia bezpieczną pracę pilarza. Zamocowanie osłony na rurze pełniącej funkcję odprowadzenia trocin.
– Kółka ręczne do ustawiania wysokości oraz kąta piłowania wyposażone we wskaźniki bezwładnościowe.
– Żeliwna koleba z regulacją wysokości i kąta piłowania. Średnica tarczy piły głównej 350 mm, średnica podcinacza 120-125 mm.
– Żeliwny agregat osadzony na solidnych łukach koleby z silnikiem głównym 6 kW oraz podcinaczem 0,75 kW.
– Wielokomorowy profil stołu ruchomego o szerokości 416 mm prowadzony na 4 rolkach stalowych oraz 12 rolkach mimośrodowych.
– Wskaźnik elektroniczny ustawienia zderzaka liniału wzdłużnego z funkcją pamięci absolutnej z dokładności 0,1 mm (opcja – 4.160zł netto).
– Wskaźnik elektroniczny szerokości piłowania liniału poprzecznego z funkcją pamięci absolutnej z dokładością 0,1 mm (opcja – 4.160zł netto).
– Pilarka ze stołem L-1900mm wersja standard.

ATUTY:

– certyfikat CE
– gwarancja
– profesjonalna
– silnik główny 6kW

PARAMETRY TECHNICZNE:	

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

moc silnika głównego	6 kW
moc silnika wrzecionka podcinającego	0,75 kW
średnica piły głównej	300 - 350 mm
średnica piły podcinacza	125 mm
max. odległość liniału wzdłużnego od piły	1280 mm
szerokość piły przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym	215 - 3200 mm
prędkość obrotowa wrzeciona głównego	4500 obr/min
średnica wrzeciona głównego	30 mm / podcniacza 20 mm
Wysokość regulacji piły głównej:	
w pionie	300-0/90 mm
pod kątem 45°	300-0-60 mm
w pionie	350-02/115 mm
pod kątem 45°	350-3,5/80 mm
przechył piły tarczowej	0-46°
średnica zew. odciągu trocin – osłony górnej	80 mm
średnica zew. odciągu trocin – ssawki dolnej	125 mm
wysokość maksymalna	1310 mm
Zapotrzebowanie powietrza odciągu:	
ssawki dolnej	900 m3/h
osłony górnej	360 m3/h
prędkość powietrza w króćcach ssawnych	28 m/s
Długość stołu: / Długość całkowita pilarki:	
1900 mm / 2400 mm	
2500 mm / 3000 mm	
3010 mm / 3500 mm	
szerokość	3500 mm + wysuwka, łącznie 5000 mm
waga	800 kg