

Link do produktu: <https://standrew.pl/pila-formatowa-rema-fx350-standard-p-290.html>

## Piła formatowa REMA Fx350 standard



Cena brutto	<b>52 398,00 zł</b>
Cena netto	<b>42 600,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>

### Opis produktu

#### CECHY PRODUKTU

**Pilarka Fx350** to nowa pilarka formatowa polskiego producenta REMA S.A. spełniająca wszystkie podstawowe funkcje niezbędne do prawidłowego rozkroju płyty drewnopochodnej.

- Pilarka jest wyposażona w agregat napędowy umożliwiający pracę pił tarczowych o średnicach od  $\varnothing$  300 -  $\varnothing$  350 mm zapewniając maksymalną wysokość piłowania 115 mm razem z podcinaczem. Standardowa szerokość cięcia przy liniale wzdłużnym to aż 1300 mm.
- Funkcjonalny stolik pomocniczy (o długości 1300 mm i szerokości 600 mm) z rolką stalową  $\varnothing$  50 mm oraz nastawnym liniałem oporowym o długości 1800 mm z wysuwką do 3200 mm.
- Żeliwny korpus liniału wzdłużnego z mechanizmem szybkiego zacisku oraz mikroregulacją w zakresie piłowania do 1300 mm.
- Mocny wspornik stolika pomocniczego prowadzony na 6 rolkach z funkcją regulacji wysokości.
- Pilarka ze stołem L-3000mm wersja standard. Osłona górna dostosowuje się do wysokości obrabianego materiału, co zapewnia bezpieczną pracę pilarza. Zamocowanie osłony na rurze pełniące funkcję odprowadzenia trocin.
- Kółka ręczne do ustawiania wysokości oraz kąta piłowania wyposażone we wskaźniki bezwładnościowe.
- Żeliwna koleba z regulacją wysokości i kąta piłowania. Średnica tarczy piły głównej 350 mm, średnica podcinacza 120-125 mm.
- Żeliwny agregat osadzony na solidnych łukach koleby z silnikiem głównym 6 kW oraz podcinaczem 0,75 kW.
- Wielokomorowy profil stołu ruchomego o szerokości 416 mm prowadzony na 4 rolkach stalowych oraz 12 rolkach mimośrodowych.
- Wskaźnik elektroniczny ustawienia zderzaka liniału wzdłużnego z funkcją pamięci absolutnej z dokładnością 0,1 mm (opcja - 4.160zł netto).
- Wskaźnik elektroniczny szerokości piłowania liniału poprzecznego z funkcją pamięci absolutnej z dokładnością 0,1 mm (opcja - 4.160zł netto).
- Pilarka ze stołem L-1900mm wersja standard.

#### ATUTY:

- certyfikat CE
- gwarancja
- profesjonalna
- silnik główny 6kW

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

moc silnika głównego	6 kW
moc silnika wrzecionka podcinającego	0,75 kW
średnica piły głównej	300 - 350 mm
średnica piły podcinacza	125 mm
max. odległość liniału wzdłużnego od piły	1280 mm
szerokość piły przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym	215 - 3200 mm
prędkość obrotowa wrzeciona głównego	4500 obr/min
średnica wrzeciona głównego	30 mm / podcinacza 20 mm
<b>Wysokość regulacji piły głównej:</b>	
w pionie	300-0/90 mm
pod kątem 45°	300-0-60 mm
w pionie	350-02/115 mm
pod kątem 45°	350-3,5/80 mm
przechył piły tarczowej	0-46°
średnica zew. odciągu trocin - osłony górnej	80 mm
średnica zew. odciągu trocin - ssawki dolnej	125 mm
wysokość maksymalna	1310 mm
<b>Zapotrzebowanie powietrza odciągu:</b>	
ssawki dolnej	900 m3/h
osłony górnej	360 m3/h
prędkość powietrza w króćcach ssawnych	28 m/s
<b>Długość stołu: / Długość całkowita pilarki:</b>	
1900 mm / 2400 mm	
2500 mm / 3000 mm	
3010 mm / 3500 mm	
szerokość	3500 mm + wysuwka, łącznie 5000 mm
waga	800 kg