

Link do produktu: <https://standrew.pl/pila-formatowa-rema-fx350-standard-p-290.html>

Piła formatowa REMA Fx350 standard

Cena brutto	52 398,00 zł
Cena netto	42 600,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

CECHY PRODUKTU

Pilarka Fx350 to nowa pilarka formatowa polskiego producenta REMA S.A. spełniająca wszystkie podstawowe funkcje niezbędne do prawidłowego rozkroju płyty drewnopochodnej.

- Pilarka jest wyposażona w agregat napędowy umożliwiający pracę pił tarczowych o średnicach od \varnothing 300 – \varnothing 350 mm zapewniając maksymalną wysokość piłowania 115 mm razem z podcinaczem. Standardowa szerokość cięcia przy liniale wzdłużnym to aż 1300 mm.
- Funkcjonalny stolik pomocniczy (o długości 1300 mm i szerokości 600 mm) z rolką stalową \varnothing 50 mm oraz nastawnym liniałem oporowym o długości 1800 mm z wysuwką do 3200 mm.
- Żeliwny korpus liniału wzdłużnego z mechanizmem szybkiego zacisku oraz mikroregulacją w zakresie piłowania do 1300 mm.
- Mocny wspornik stolika pomocniczego prowadzony na 6 rolkach z funkcją regulacji wysokości.
- Pilarka ze stołem L-3000mm wersja standard. Osłona górna dostosowuje się do wysokości obrabianego materiału, co zapewnia bezpieczną pracę pilarszą. Zamocowanie osłony na rurze pełniącej funkcję odprowadzenia trocin.
- Kółka ręczne do ustawiania wysokości oraz kąta piłowania wyposażone we wskaźniki bezwładnościowe.
- Żeliwna koleba z regulacją wysokości i kąta piłowania. Średnica tarczy piły głównej 350 mm, średnica podcinacza 120-125 mm.
- Żeliwny agregat osadzony na solidnych łukach koleby z silnikiem głównym 6 kW oraz podcinaczem 0,75 kW.
- Wielokomorowy profil stołu ruchomego o szerokości 416 mm prowadzony na 4 rolkach stalowych oraz 12 rolkach mimośrodowych.
- Wskaźnik elektroniczny ustawienia zderzaka liniału wzdłużnego z funkcją pamięci absolutnej z dokładności 0,1 mm (opcja – 4.160zł netto).
- Wskaźnik elektroniczny szerokości piłowania liniału poprzecznego z funkcją pamięci absolutnej z dokładnością 0,1 mm (opcja – 4.160zł netto).
- Pilarka ze stołem L-1900mm wersja standard.

ATUTY:

- certyfikat CE
- gwarancja
- profesjonalna
- silnik główny 6kW

PARAMETRY TECHNICZNE:	
moc silnika głównego	6 kW
moc silnika wrzecionka podcinającego	0,75 kW
średnica piły głównej	300 - 350 mm
średnica piły podcinacza	125 mm
max. odległość liniału wzdłużnego od piły	1280 mm
szerokość piły przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym	215 - 3200 mm
prędkość obrotowa wrzecionka głównego	4500 obr/min
średnica wrzecionka głównego	30 mm / podcinacza 20 mm
Wysokość regulacji piły głównej:	
w pionie	300-0/90 mm
pod kątem 45°	300-0-60 mm
w pionie	350-02/115 mm
pod kątem 45°	350-3,5/80 mm

przechył pily tarczowej	0-46°
średnica zew. odciągu trocin - osłony górnej	80 mm
średnica zew. odciągu trocin - ssawki dolnej	125 mm
wysokość maksymalna	1310 mm
Zapotrzebowanie powietrza odciągu:	
ssawki dolnej	900 m3/h
osłony górnej	360 m3/h
prędkość powietrza w króćcach ssawnych	28 m/s
Długość stołu: / Długość całkowita pilarki:	
1900 mm / 2400 mm	
2500 mm / 3000 mm	
3010 mm / 3500 mm	
szerokość	3500 mm + wysuwka, łącznie 5000 mm
waga	800 kg