Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/pila-formatowa-rema-fx400-6-kw-1300-p-1902.html




# Piła formatowa REMA Fx400 / 6 kW / 1300

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **52 644,00 zł** |
| Cena netto | **42 800,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |

## Opis produktu

**Pilarka Fx400** to nowa pilarka formatowa polskiego producenta REMA S.A. spełniająca wszystkie podstawowe funkcje niezbędne do prawidłowego rozkroju płyty drewnopochodnej.

– certyfikat CE
– dokumentacja DTR
– gwarancja
– profesjonalna
– silnik główny 6 kW
– szerokość cięcia przy prowadnicy 1300 mm

| **PARAMETRY TECHNICZNE:** | |
|---|---|
| przechył piły tarczowej | 0-46° |
| moc silnika głównego | 6 kW |
| długość cięcia na wózku | 3000 mm |
| prędkość obrotowa wrzeciona głównego | 3500/4500 obr/min |
| średnica wrzeciona | 30 mm |
| średnica tarczy głównej | 300 - 400 mm |
| max średnica podcinaka | 125 mm |
| moc silnika podcinaka | 0,75 kW |
| prędkość obrotowa podcinaka | 8500 obr/min |
| średnica wrzeciona | 20 mm |
| szerokość cięcia przy prowadnicy (standard 1050 mm, opcja 1300 mm) | 1300 mm |
| szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym | 215 - 3200 mm |
| wysokość cięcia dla 300 mm 90°/45° | 90/60 mm |
| wysokość cięcia dla 350 mm 90°/45° | 5-115 / 3,5-80 mm |
| wysokość cięcia dla 400 mm 90°/45° | 25-140 / 15,5-95 mm |
| średnica króćca odciągu | 80 mm, 125 mm |
| gabaryty (dł./szer./wys.) | 3300 x 3460 x 1500 mm |
| waga | 750 kg |

– Pilarka jest wyposażona w agregat napędowy umożliwiający pracę pił tarczowych o średnicach od Ø 300 – Ø 400 mm zapewniając maksymalną wysokość piłowania 140 mm razem z podcinaczem. Standardowa szerokość cięcia przy liniale wzdłużnym to aż 1280 mm. – Funkcjonalny stolik pomocniczy (o długości 1300 mm i szerokości 600 mm) z rolką stalową Ø 50 mm oraz nastawnym liniałem oporowym o długości 1800 mm z wysuwką do 3200 mm.
– Żeliwny korpus liniału wzdłużnego z mechanizmem szybkiego zacisku oraz mikroregulacją w zakresie piłowania do 1300 mm.
– Mocny wspornik stolika pomocniczego prowadzony na 6 rolkach z funkcją regulacji wysokości.

– Pilarka ze stołem **L-3000 mm wersja standard**. Osłona górna dostosowuje się do wysokości obrabianego materiału, co zapewnia bezpieczną pracę pilarza. Zamocowanie osłony na rurze pełniącej funkcję odprowadzenia trocin.
– Kółka ręczne do ustawiania wysokości oraz kąta piłowania wyposażone we wskaźniki bezwładnościowe.
– Żeliwna koleba z regulacją wysokości i kąta piłowania. Średnica tarczy piły głównej 400 mm, średnica podcinacza 125 mm.
– Żeliwny agregat osadzony na solidnych łukach koleby z silnikiem głównym 6 kW oraz podcinaczem 0,75 kW.
– Wielokomorowy profil stołu ruchomego o szerokości 416 mm prowadzony na 4 rolkach stalowych oraz 12 rolkach mimośrodowych.
– Wskaźnik elektroniczny ustawienia zderzaka liniału wzdłużnego z funkcją pamięci absolutnej z dokładności 0,1 mm.
– Wskaźnik elektroniczny szerokości piłowania liniału poprzecznego z funkcją pamięci absolutnej z dokładnością 0,1 mm.