Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/pila-formatowa-rema-fx450-manualna-p-2468.html



Piła formatowa REMA FX450 – MANUALNA

Cena brutto	**42 927,00 zł**
Cena netto	**34 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny zawsze**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

– certyfikat CE
– rok produkcji 2018
– włącznik start / stop w stole ruchomym
– produkcji Polskiej
– silnik główny 6 kW

PARAMETRY TECHNICZNE:	
średnica piły głównej	300 - 450 mm
Wysokość regulacji piły głównej w pionie:	
dla piły ⌀300	0 - 75 mm
dla piły ⌀350	0 - 100 mm
dla piły ⌀400	20 - 125 mm
dla piły ⌀450	45 - 150 mm
Wysokość regulacji piły głównej pod kątem 45°:	
dla piły ⌀300	0 - 50 mm
dla piły ⌀350	0 - 70 mm
dla piły ⌀400	12 - 85 mm
dla piły ⌀450	30 - 105 mm
przechył piły tarczowej	0 - 45°
Długość piłowania przy pomocy stolika pomocniczego:	
z listwą ustawioną z tyłu stolika dla stołu ruchomego	300 = 3000 mm
szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaka na stoliku pomocniczym	1520 mm
zderzak	50 - 1750 mm
wysuwa (od - do)	1965 - 3200 mm
zderzak	50 - 1630 mm
max. odległość prowadnicy wzdłużnej od piły	1400 mm
moc silnika głównego	6 kW
moc silnika wrzecionka podcinającego	0,75 kW
średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego	120 - 130 mm
prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego	8500 obr/min
średnica końcówki wrzeciona głównego	30 mm
średnica końcówki wrzecionka podcinającego	20 mm
prędkość obrotowa wrzeciona głównego	3500 / 4500 / 6000 obr/min
wymiary stołu ruchomego stół 300	416 x 3010 mm
wymiary stołu stałego	705 x 1500 mm
Wymiary gabarytowe pilarki:	
długość stół 300	3500 mm
wysokość maksymalna	1950 mm
średnica zewnętrzna odciągu trocin – osłony górnej	80 mm

średnica zewnętrzna odciągu trocin – ssawki dolnej	125 mm
zapotrzebowanie powietrza ssawki dolnej	900 m3/h
zapotrzebowanie powietrza osłony górnej	360 m3/h
prędkość powietrza w króćcach ssawnych	28 m/s
waga	1250 kg

– Wózek prowadzący aluminiowy stół ruchomy z samoczynną kompensacją luzów.
– Wielokomorowy profil stołu ruchomego o szerokości 416 mm prowadzony na 4 rolkach stalowych oraz 12 rolkach mimośrodowych.
– Stabilne prowadzenie stołu ruchomego na 4 prętach stalowych o twardości 60 HRC. Zwiększona średnica stalowych rolek wózka przekłada się na lekkość przesuwu zespołu stołu aluminiowego.
– Dzięki zastosowanym mechanizmom, osłona górna dostosowuje się do wysokości obrabianego materiału, co zapewnia bezpieczną pracę pilarza.
– Bezprzewodowy wyłącznik start/stop umiejscowiony na stole ruchomym
– Niezależne napędy na wrzeciono główne oraz podcinające.
– Belka oraz kątomierz jest opcją dodatkowo płatną.