Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/pila-formatowa-rema-fx450-manualna-p-279.html



Piła formatowa REMA FX450 – MANUALNA

Cena brutto	**45 387,00 zł**
Cena netto	**36 900,00 zł**
Najniższa cena netto w ciągu ostatnich 30 dni	~~**46 740,00 zł**~~
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

CECHY PRODUKTU

Pilarka Fx 450 to nowa automatyczna pilarka formatowa polskiego producenta REMA S.A. Wyznacza najwyższe standardy dla pilarek formatowych. Wyróżnia się mocną budową i wysokimi parametrami obróbczymi. Pilarka jest wyposażona w agregat napędowy umożliwiający pracę pił tarczowych o średnicach od Ø300 do Ø450 mm zapewniając maksymalną wysokość piłowania 150 mm razem z podcinaczem. Standardowa szerokość cięcia przy liniale wzdłużnym to aż 1400 mm.

– Wózek prowadzący aluminiowy stół ruchomy z samoczynną kompensacją luzów.
– Wielokomorowy profil stołu ruchomego o szerokości 416 mm prowadzony na 4 rolkach stalowych oraz 12 rolkach mimośrodowych.
– Stabilne prowadzenie stołu ruchomego na 4 prętach stalowych o twardości 60 HRC. Zwiększona średnica stalowych rolek wózka przekłada się na lekkość przesuwu zespołu stołu aluminiowego.
– Dzięki zastosowanym mechanizmom, osłona górna dostosowuje się do wysokości obrabianego materiału, co zapewnia bezpieczną pracę pilarza.
– Bezprzewodowy wyłącznik start/stop umiejscowiony na stole ruchomym (opcja).
– Dodatkowy stolik podporowy zwiększający powierzchnię podparcia obrabianego materiału (opcja).
– Ciągły odczyt elektroniczny kąta piłowania – standard dla wersji z motoreduktorami.
– Odczyt elektroniczny wysokości piły – standard dla wersji z motoreduktorami.
– Wskaźnik elektroniczny szerokości piłowania liniału wzdłużnego z funkcją pamięci absolutnej z dokładością 0,1 mm (opcja).
– Żeliwna koleba z regulacją wysokości i kąta piłowania za pomocą motoreduktorów.
– Niezależne napędy na wrzeciono główne oraz podcinające.
– Agregat tnący osadzony na żeliwnych łukach. Trwałe i funkcjonalne rozwiązanie z 15 letnią gwarancją.

ATUTY:

– certyfikat CE
– gwarancja
– profesjonalna
– produkcji polskiej
– silnik główny 6kW

PARAMETRY TECHNICZNE:	
średnica piły głównej	300-450 mm
Wysokość regulacji piły głównej w pionie:	
dla piły ø300	0-75 mm

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

dla piły ⌀350	0-100 mm
dla piły ⌀400	20-125 mm
dla piły ⌀450	45-150 mm
Wysokość regulacji piły głównej pod kątem 45°:	
dla piły ⌀300	0-50 mm
dla piły ⌀350	0-70 mm
dla piły ⌀400	12-85 mm
dla piły ⌀450	30-105 mm
przechył piły tarczowej	0-45° / (opcja) 0-46°
Długość piłowania przy pomocy stolika pomocniczego:	
z listwą ustawioną z tyłu stolika dla stołu ruchomego	300=3000 mm
z listwą ustawioną z tyłu stolika dla stołu ruchomego	390=3700 mm
z listwą ustawioną z tyłu stolika dla stołu ruchomego	320=3200 mm
szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaka na stoliku pomocniczym	1520 mm
zderzak	50–1750 mm
wysuwa (od – do)	1965-3200 mm
zderzak z odczytem cyfrowym	50-1630 mm
max. odległość prowadnicy wzdłużnej od piły	1400 mm
moc silnika głównego	6kW / (opcja) 7,5kW
moc silnika wrzecionka podcinającego	0,75 kW
średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego	120-130 mm
prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego	8500 obr/min
średnica końcówki wrzeciona głównego	30 mm
średnica końcówki wrzecionka podcinającego	20 mm
prędkość obrotowa wrzeciona głównego	3500 / 4500 / 6000 obr/min
wymiary stołu ruchomego stół 390	416×3900 mm
wymiary stołu ruchomego stół 320	416×3200 mm
wymiary stołu ruchomego stół 300	416×3010 mm
wymiary stołu stałego 705x1500mm	
Wymiary gabarytowe pilarki:	
długość stół 390	4400 mm
długość stół 320	3700 mm
długość stół 300	3500 mm
długość stół 300	3500 mm
wysokość maksymalna	1950 mm
średnica zewnętrzna odciągu trocin – osłony górnej	80 mm
średnica zewnętrzna odciągu trocin – ssawki dolnej	125 mm
zapotrzebowanie powietrza ssawki dolnej	900 m3/h
zapotrzebowanie powietrza osłony górnej	360 m3/h
prędkość powietrza w króćcach ssawnych	28 m/s
waga	1250 kg