

-
- Instrukcje obsługi
 - Pakowana w folie

Wyposażenie dodatkowe:

- Aluminiowy wózek 2000 x 360 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 2800 x 360 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 3200 x 400 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 3200 x 400 mm na stalowych prętach
- z wyłączniki w stole formatowym
- Cyfrowy wskaźnik pozycji przymiaru szerokości ciecienia
- Cyfrowy wskaźnik pozycji przymiaru na ramie teleskopowym
- Rolka w stole na ramieniu teleskopowym
- Przedłużenie stołu - szerokość ciecienia 1500 mm
- Waż odciągowy z uchwytem
- Precyzyjne ustawianie kątów na przymiarze 5°,10°,15°,20°,22,5°,30°,40°,45°
- Górny odciąg wiórów z paralelogramem CPS CX 400
- Górny panel kontrolny
- Górny panel kontrolny z elektrycznym podnoszeniem i pochyłem piły - system ELGO
- Elektryczne podnoszenie i pochył piły - system ELGO
- Przemiennej prędkości obrotów 3000-6000 obr./min trójfazowy silnik 10,2 HP
- Trójfazowy silnik 10,2 HP, 400 V, 50 Hz, (7,5 kW S6/40%)
- Trójfazowy silnik 12,5 HP, 400 V, 50 Hz, (9,2 kW S6/40%)
- Jednofazowy silnik 3 HP, 230 V, 50 Hz, (2,2 kW)
- Trójfazowy silnik podcinacza 400 V, 50 Hz, (1,0 kW S6/40%)