

Link do produktu: <https://standrew.pl/pila-formatowa-rojek-pf-300l-industry-9-p-3171.html>

Piła formatowa Rojek PF 300L INDUSTRY 9



Cena brutto	45 141,00 zł
Cena netto	36 700,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Moc silnika S6 40%	3,3 (7,5) kW / 3 x 400 V (2,2 kW / 1 x 230 V)
Prędkość obrotowa piły z podcinaczem	3 070 / min (3 447 / min.[60Hz])
Szerokość wiązki piły	2 080 / mm (3 500 / 5 000)
Max. wysokość cięcia	1 010 / mm (1 700 / mm [45°])
Max. szerokość cięcia	1 300 / (1 500) mm
Moc silnika podcinacza	0,420 / kW (1,100) mm
Szerokość wrzeciona	0,530 / mm (1 0 236 / min.[60Hz])
Obrotowość (z EV300T = 3 000 / min)	3 045 / min
Wysokość stołu maszyny	350 / mm
Wymiary stołu maszynowego	920 / mm (1 460 / 1 700) mm
Waga netto	130 / kg (160 / 100) mm
Wymiary stołu podporowej	600 / mm (2 800 / 3 200) x 360 mm
Długość cięcia piły	3 000 / mm (3 200) mm
Napięcie zasilania bez technologii Aeq	3 x 400 V / 230 V / 50(60)Hz
Prąd znamionowy bez technologii Aeq	6,3 / (9 A)
Moc akustyczna (z technologią)	102,1 / dB(A)

Zalety i wyposażenie standardowe:

- Wersja podstawowa z aluminiowym wózkiem 3200 x 360 mm na stalowych prętach
- Trzyfazowy silnik 400 V, 50 Hz (S6/40%) 5,3 kW
- Przedłużenie stołu (dołączone do maszyny) – szerokość cięcia 1300 mm

- Kompletny wózek
- Przymiar z podziałką
- Ostonę na piłę
- Podcinacz na osobnym silniku
- Uchwyt do popychania jezdnego stołu aluminiowego
- Ogranicznik ciecia wzdłużnego
- Docisk mimosrodowy
- Linią kątowy $\pm 45^\circ$
- Profil G (wzmocniony) do przymiaru równoległego
- Klucze serwisowe
- Instrukcje obsługi
- Pakowana w folie

Wyposażenie dodatkowe:

- Aluminiowy wózek 2000 x 360 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 2800 x 360 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 3200 x 400 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 3200 x 400 mm na stalowych prętach
- z wyłączniki w stole formatowym
- Cyfrowy wskaźnik pozycji przymiaru szerokości ciecia
- Cyfrowy wskaźnik pozycji przymiaru na ramie teleskopowym
- Rolka w stole na ramieniu teleskopowym
- Przedłużenie stołu - szerokość ciecia 1500 mm
- Waż odciągowy z uchwytem
- Precyzyjne ustawianie katów na przymiarze $5^\circ, 10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 22,5^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 45^\circ$
- Górny odciąg wiórów z paralelogramem CPS CX 400
- Górny panel kontrolny
- Górny panel kontrolny z elektrycznym podnoszeniem i pochyłem piły - system ELGO
- Elektryczne podnoszenie i pochył piły - system ELGO
- Przemiennej predkości obrotów 3000-6000 obr./min trzyfazowy silnik 10,2 HP
- Trzyfazowy silnik 10,2 HP, 400 V, 50 Hz, (7,5 kW S6/40%)
- Trzyfazowy silnik 12,5 HP, 400 V, 50 Hz, (9,2 kW S6/40%)
- Jednofazowy silnik 3 HP, 230 V, 50 Hz, (2,2 kW)
- Trzyfazowy silnik podcinacza 400 V, 50 Hz, (1,0 kW S6/40%)