Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/pila-formatowa-rojek-pf-350-industry-9-p-3176.html



Piła formatowa Rojek PF 350 INDUSTRY 9

Cena brutto	**48 585,00 zł**
Cena netto	**39 500,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Piła	
Moc silnika S6 40%	5,3 (7,5) kW/3×400 V (2,2 kW/1×230 V)
Obroty silnika	2 850 (3 450)/min.[60Hz])
Maks. średnica piły z podcinaczem	350 (400) mm
Średnica wrzeciona	30 mm
Obroty piły	4 250 (5 100)/min.(3 500/5 000)
Max. wysokość cięcia	120 (83 [45°]) (138 (96 [45°]))
Max. szerokość cięcia	1 500 mm (1 500 mm)
Podcinacz	
Moc silnika podcinacza	0,75 kW (1 kW)
Średnica piły	Ø 120 mm (Ø 200 mm)
Średnica wrzeciona	Ø 20 mm
Obroty	8 500/min.(10 236/min.[60Hz])
Wymiary maszyny	
Długość (z CV360T = 3 000 mm)	2 845 mm
Długość (z CV360T = 3 200 mm)	3 045 mm
Szerokość	3 350 mm (3 900 mm)
Wysokość stołu	892 mm
Max. wysokość maszyny	1 485 (1 700) mm
Średnica króćca ssącego	1 x 100 mm
Waga netto	600 kg
Waga brutto	695 kg
Wózek CV360T	
Wymiary stołu	1 040 (2 800 | 3 200) x 360 mm
Prowadnica ramy podporowej	1 040 (2 800 | 3 200) mm
Pozostałe parametry	
Długość cięcia piły	3 x 400 V (3 x 230 V) / 50(60)Hz
Napięcie	16 A (25 A)
Zabezpieczenie prądowe	86,6 dB(A)
Poziom hałasu bez technologii LAeq	85,8 dB(A)
Poziom hałasu z technologią LAeq	102,1 dB(A)
Moc akustyczna (z technologią)	

Zalety i wyposażenie standardowe:

- Wersja podstawowa z aluminiowym wózkiem 3200 x 360 mm na stalowych prętach
- Trzyfazowy silnik 400 V, 50 Hz (S6/40%) 5,3 kW

- Przedłużenie stołu (dołaczone do maszyny) – szerokosc ciecia 1300 mm
- Kompletny wózek
- Przymiar z podziałka
- Liniał kątowy ± 45 °
- Podcinacz na indywidualnym silniku
- Uchwyt do popychania jezdnego stołu aluminiowego
- Ogranicznik ciecia wzdłużnego
- Docisk mimosrodowy
- Standardy CE
- Parallelogram CPS CX 400 – górna osłona do odciągu
- Klucze serwisowe
- Instrukcje obsługi

Wyposażenie dodatkowe:

- Aluminiowy wózek 2000 x 360 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 2800 x 360 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 3200 x 400 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 3200 x 400 mm na stalowych prętach
- z wyłączniki w stole formatowym
- Cyfrowy wskaznik pozycji przymiaru szerokosci ciecia
- Cyfrowy wskaznik pozycji przymiaru na ramie teleskopowem
- Rolka w stole na ramieniu teleskopowym
- Przedłuźenie stołu – szerokosc ciecia 1500 mm
- Waź odciagowy z uchwytem
- Precyzyjne ustawianie katów na przymiarze 5°,10°,15°,20°,22,5°,30°,40°,45°
- Górny odciag wiórów z parallelogramem CPS CX 400
- Górny panel kontrolny
- Górny panel kontrolny z elektrycznym podnoszeniem i pochyłem piły – system ELGO
- Elektryczne podnoszenie i pochył piły – system ELGO
- Przemiennik predkosci obrotów 3000-6000 obr./.min trzyfazowy silnik 10,2 HP
- Trzyfazowy silnik 10,2 HP, 400 V, 50 Hz, (7,5 kW S6/40%)
- Trzyfazowy silnik 12,5 HP, 400 V, 50 Hz, (9,2 kW S6/40%)
- Jednofazowy silnik 3 HP, 230 V, 50 Hz, (2,2 kW)
- Trzyfazowy silnik podcinacza 400 V, 50 Hz, (1,0 kW S6/40%)