



- Przedłużenie stołu (dołączone do maszyny) – szerokość cięcia 1300 mm
- Kompletny wózek
- Przymiar z podziałką
- Linią kątowny  $\pm 45^\circ$
- Podcinacz na indywidualnym silniku
- Uchwyt do popychania jezdno stołu aluminiowego
- Ogranicznik cięcia wzdłużnego
- Docisk mimosrodowy
- Standardy CE
- Parallelogram CPS CX 400 – górna osłona do odciągu
- Klucze serwisowe
- Instrukcje obsługi

#### Wyposażenie dodatkowe:

- Aluminiowy wózek 2000 x 360 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 2800 x 360 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 3200 x 400 mm na stalowych prętach
- Aluminiowy wózek 3200 x 400 mm na stalowych prętach
- z wyłączniki w stole formatowym
- Cyfrowy wskaźnik pozycji przymiaru szerokości cięcia
- Cyfrowy wskaźnik pozycji przymiaru na ramie teleskopowym
- Rolka w stole na ramieniu teleskopowym
- Przedłużenie stołu – szerokość cięcia 1500 mm
- Waż odciągowy z uchwytem
- Precyzyjne ustawianie katów na przymiarze  $5^\circ, 10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 22,5^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 45^\circ$
- Górny odciąg wiórów z parallelogramem CPS CX 400
- Górny panel kontrolny
- Górny panel kontrolny z elektrycznym podnoszeniem i pochyłem piły – system ELGO
- Elektryczne podnoszenie i pochył piły – system ELGO
- Przemiennej predkości obrotów 3000-6000 obr./min trzyczfazowy silnik 10,2 HP
- Trzyczfazowy silnik 10,2 HP, 400 V, 50 Hz, (7,5 kW S6/40%)
- Trzyczfazowy silnik 12,5 HP, 400 V, 50 Hz, (9,2 kW S6/40%)
- Jednofazowy silnik 3 HP, 230 V, 50 Hz, (2,2 kW)
- Trzyczfazowy silnik podcinacza 400 V, 50 Hz, (1,0 kW S6/40%)