

Link do produktu: <https://standrew.pl/pila-formatowa-z-podcinakiem-perfect-max-plus-p-278.html>

Piła formatowa z podcinakiem PERFECT MAX PLUS

Cena brutto	40 467,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	32 900,00 zł
------------	---------------------

Dostępność	Na zamówienie
------------	----------------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Pilarka formatowa PERFECT MAX to wysokiej klasy produkt zapewniający wydajną i wieloletnią bezawaryjną pracę.

Model: MAX SMV8D

Marka: PERFECT, POLSKA

Jako JEDYNY AUTORYZOWANY przedstawiciel marki PERFECT w Polsce zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- certyfikat CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- części teraz i później

PARAMETRY TECHNICZNE:	
długość cięcia	3200 mm
szerokość cięcia	1300 mm
max. średnica tarczy głównej	400 mm
średnica podcinaka	120 mm
wysokość cięcia 90°	120 mm
wysokość cięcia 45°	95 mm
tarcza piły uchylna	45°
obroty piły głównej	3000 / 4500 / 6000 obr./min
obroty podcinaka	9000 obr/min
silnik główny	5,5 kW / 400 V
silnik podcinaka	0,75 kW
PRZYKŁADNICA WZDŁUŻNA Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM	
PROWADZENIE WÓZKA NA PRĘTACH STALOWYCH	
WSKAŹNIK CYFROWY KĄTÓW PIŁOWANIA	
ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI TARCZY	
CENTRALNE SMAROWANIE	
króćce odciągowe	1 x 80 i 1 x 120
przedłużenie stołu	600 x 619 mm
rolka przedłużająca stół	320 mm
poszerzenie stołu	830 x 900 mm
szerokość stołu formatowego (wózka)	400 mm
żeliwny stół roboczy	620 x 900 mm
przewodnica wzdużna wyciągana do	3350 mm
długość linału z prawej strony	1210 mm
rolka podtrzymująca o długości	320 mm
koszyk narzędziowy na wózku	20 x 20 mm
kątomierz + - 60° z linałem 890 mm	
Gabaryty (dł./szer./wys.):	

wózka	3350 / 410 / 340 mm
skrzyni	2260 / 1120 / 1150 mm
złożonej piły formatowej	3250 / 3405 / 900 mm
waga	1100 kg

Piła formatowa PERFECT MAX PLUS jest przeznaczona do pracy w trybie jedno lub dwu - zmianowym głównie do rozcinania płyt meblowych oraz drewna. Model ten został stworzony z myślą o potrzebach profesjonalnych i wymagających użytkowników. Tarcza główna i podcinak pracują oczywiście na osobnych silnikach dostosowanych do pracy w najbardziej wymagających warunkach zarówno w trybie jedno jak i dwuzmianowym. Układ przesuwu wózka na prętach gwarantuje bardzo długą żywotność układu jezdnego oraz możliwość niwelacji luzów za pomocą rolek na mimośrodzie. Automatyczne smarowanie. Nowoczesny kaptur zwiększający wydajność odsysania. Precyzyjny i stabilny docisk ukośny z liniałem. Cyfrowy wskaźnik kątów cięcia.

BARDZO NISKA CENA, ŻELIWNA KONSTRUKCJA SPRAWIA, ŻE MACIE PAŃSTWO TANIA MASZYŃĘ O BARDZO DOBRYCH PARAMETRACH CIĘCIA.

- **Kątomierz oraz docisk widoczne na zdjęciach są opcją dodatkowo płatną.**