Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:25

Link do produktu: https://standrew.pl/pila-formatowa-z-podcinakiem-perfect-mj45y-2000-prety-stalowe-p-4505.html



Piła formatowa z podcinakiem PERFECT MJ45Y-2000 PRĘTY STALOWE

Cena brutto	**15 867,00 zł**
Cena netto	**12 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Model: MJ45Y 2000

Marka: PERFECT, POLSKA

– certyfikat CE
– instrukcja obsługi w języku polskim
– rok produkcji 2022

PARAMETRY TECHNICZNE:	
długość cięcia	2000 mm
szerokość cięcia	1200 mm
wysokość cięcia 90°	85 mm
tarcza piłująca 45° uchylna	
max. średnica tarczy piłującej	315 mm
max. średnica tarczy podcinającej	125 mm
silnik główny	4 kW
silnik podcinający	0,75 kW
liczba obrotów piły głównej	4000 / 6000 obr/min
liczba obrotów piły podcinającej	8000 obr/min
PROWADZENIE WÓZKA NA PRĘTACH STALOWYCH	
DWA OSOBNE SILNIKI	
SILNIK S 1 - PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ	
OSŁONA NA WYSIĘGNIKU - WYMAGANE PRZEZ PIP	
CENTRALNE SMAROWANIE	
prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją	
prowadnica wysuwana do 2300 mm	
z dwoma ogranicznikami zawiasowymi / zapadki	
aluminiowy stół formatowy o szerokości 370 mm	
stół formatowy z bezstopniowym blokowaniem	
elektroniczny wskaźnik kątów piłowania	
odchylany górny kaptur odciągu	
przykładnica / kątomierz do cięć pod kątem	
króćce odciągowe	fi 100 mm, fi 80 mm
wymiary blatu	1850 x 1700 mm
wysokość blatu	880 mm
poszerzenie blatu	660 x 765 mm

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU:

– długość – 2800 mm
– szerokość – 2000 mm
– wysokość – 1340 mm

– waga 620 kg

DODATKOWO OFERUJEMY:

– docisk równoległy z szybkim demontażem,
– rolkę przedłużającą stół,
– tarcze i podcinaki / FABA, GLOBUS, FREUD,
– szkiełka powiększające do piły,
– odciągi trocin / różne rodzaje ,
– węże odciągowe / różne średnice (długości wg potrzeb).