

Link do produktu: <https://standrew.pl/pila-rema-typ-dmld-40-z-podcinakiem-p-1399.html>

## Piła Rema typ DMLD 40 z podcinakiem

Cena brutto	<b>15 867,00 zł</b>
Cena netto	<b>12 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>

### Opis produktu

- na magazynie, CE
- po przeglądzie technicznym
- rok produkcji 2003

PARAMETRY TECHNICZNE:	
średnica piły głównej	Ø 300 ÷ Ø 450 mm
max. wysokość piłowania	145 mm
max. szerokość piłowania (przy liniale wzdłużnym)	1200 mm
szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym	30 ÷ 2500 mm
przechył piły tarczowej	0 ÷ 45°
moc silnika głównego	7,5 kW
prędkość obrotowa wrzeciona głównego	3000, 4000, 5000 obr/min
średnica końcówki wrzeciona głównego	Ø 30 mm
średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego (współpraca tylko z piłą Ø 300, Ø 350 mm)	Ø 120 ÷ Ø 130 mm
moc silnika wrzecionka podcinającego	0,75 kW
prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego	8300 obr/min
średnica końcówki wrzecionka podcinającego	Ø 20 mm
średnica przyłączeniowa króćca ssawnego górnego	Ø 80 mm
średnica przyłączeniowa króćca ssawnego dolnego	Ø 125 mm
zapotrzebowanie powietrza (w układzie odpylania górnym)	360 m <sup>3</sup> /h
zapotrzebowanie powietrza (w układzie odpylania dolnym)	900 m <sup>3</sup> /h
waga	700 kg