

Link do produktu: <https://standrew.pl/pila-tasmowa-rozdzielcza-do-lameli-i-oblogow-centauro-r800-p-367.html>

Piła taśmowa rozdzielcza do lameli i obłogów CENTAURO R800

Cena brutto	115 005,00 zł
Cena netto	93 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE:	
średnica koła tarczowego	800 mm
max. wysokość cięcia	400 mm
max. szerokość cięcia	780 mm
wysokość stołu od podłogi	970 mm
wymiary stołu	1060 x 800 mm
max./min. długość ostrza	5530 / 5380 mm
max. szerokość ostrza	80 x 0,8
moc silnika	11 kW
liczba obrotów na minutę koła	680
średnica króćca odciągowego	1 x 10 mm, 2 x 120 mm
wydajność systemu odciągowego	1430 m ³ /h
prędkość taśmy	28,5 m
wysokość stołu od ziemi	950 mm
nachylenie stołu	15 stopni
ciśnienie robocze hamulca pneumatycznego	6-8 bar
wymiary opakowania dł/szer/wys	2500 / 1100 / 1730 mm
waga netto	700 kg
waga brutto (paczka)	900 kg
waga brutto (skrzynia)	610 kg
poziom mocy akustycznej	81,6 dB(A)

Wyposażenie opcjonalne:

- Taśma tnąca - 990 PLN netto
- Napięcie 230V
- Napięcie 400V
- Napięcie 415 V
- Silnik 20 HP 3 fazy - 373 EUR
- Ręczna regulacja naprężenia brzeszczotu - 885 EUR

- Posuw RA-150 10 prędkości z zestawem rolek przednich - 3 628 EUR
- Posuw RA-210 bezstopniowa prędkość z zestawem rolek przednich - 3 798 EUR
- Posuw pneumatyczny RA-210/P bezstopniowa prędkość z zestawem rolek przednich - 5 016 EUR
- Posuw RVP-200 bezstopniowa prędkość z zestawem rolek przednich - 5 169 EUR
- Posuw RSA-235 samocentrujący z zestawem rolek przednich - 10 230 EUR

- Dwustopniowa prowadnica RA-150 - 215 EUR
- Dwustopniowa prowadnica RA-210 i RA-210/P - 215 EUR
- Gumowa rolka napędowa zamiast stalowej RA-150 - 179 EUR
- Gumowa rolka napędowa zamiast stalowej RA-210 RA-210/P - 276 EUR
- Gumowa rolka napędowa zamiast stalowej RVP-200 - 302 EUR
- Zwiększenie wydajności prowadnicy do 350 mm dla RA-210 - 236 EUR
- Zwiększenie wydajności prowadnicy do 350 mm dla RVP-200 - 236 EUR

