Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:01

Link do produktu: https://standrew.pl/pilarka-obrzynarka-wielopila-mn-315-lignuma-p-125.html



Pilarka obrzynarka wielopiła MN-315 LIGNUMA

Cena brutto	**30 627,00 zł**
Cena netto	**24 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

– po przeglądzie technicznym
– rok produkcji 2008
– certyfikat CE
– instrukcja obsługi, DTR
– 4 tarcze
– lasery szt. 2
– stół odbiorczy

PARAMETRY TECHNICZNE :	
szerokość maksymalna cięcia	450 mm
szerokość minimalna cięcia	80 mm
szerokość maksymalna elementu	690 mm
wysokość cięcia	90 mm
średnica tarcz max	350 mm
elektryczny rozstaw tarcz (niezależne rozsuwanie)	
silniki główny	2 x 5,2 kW
prędkość posuwu regulowana na motoreduktorze	
podajnik taśmowy	3000 mm
szerokość podajnika	370 mm
docisk materiału	
rolka ciągnąca zębata dolna	
rząd zapadek	
Gabaryty maszyny:	
dł/szer/wys	400x180x160 cm
waga	~ 1000 kg

Obrzynarka 2- tarczowa do desek z silnikami rozjezdnymi służy do obrzynania dwustronnego desek piłami tarczowymi.
Obrabiarka ma zastosowanie w tartakach, w fabrykach mebli i stolarki budowlanej.
Maszyna może pracować w linii technologicznej w zestawie z innymi maszynami.
Zastosowanie pił tarczowych o średnicy 350 mm pozwala na cięcie desek o maksymalnej grubości 85 mm, maksymalna szerokość ciętego materiału to 500 mm.
Materiał obrabiany układany jest na stole podawczym, na którym znajduje się pas podający o szerokości 390 mm, długość stołu wejściowego wynosi 3000 mm.
Prędkość posuwu pasa podającego regulowana jest płynnie na motoreduktorze
Ze względu na wymiary komory cięcia minimalna długość ciętych desek wynosi 1000 mm.
Każda z pił tarczowych napędzana jest silnikiem o mocy 5,2 kW, a zsynchronizowane z nią lasery wskazują linie cięcia.
Ustawienie głowic tnących realizowane jest poprzez sterowanie nimi z pulpitu sterującego.

Cena nowej 50 000 zł netto.