

Link do produktu: <https://standrew.pl/pilarka-poprzezna-trzy-pilowa-p-261.html>

Pilarka poprzeczna trzy pilowa



Cena brutto	26 937,00 zł
Cena netto	21 900,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

- po przeglądzie technicznym
- solidna konstrukcja

PARAMETRY TECHNICZNE	
wysokość cięcia	160 mm
max. szerokość cięcia	2820 mm
regulacja szerokości agregatów min./max.	790 mm / 1420 mm
prędkość posuwu płynnie regulowana	5-32 m/min
średnica tarcz	550 mm
silnik	3 x 5.5 kW
silnik posuwu	0.55 kW
gabaryty (dł./szer./wys.)	350 x 200 x 180 cm
waga	~ 1100 kg

Wielopily są maszynami wykorzystywanymi w przemyśle drzewnym, głównie do rozcinania pryzm, ale i nie tylko. Maszyny tego typu mogą rozciąć deski na mniejsze elementy oraz wycinać lamele. Zasada działania maszyny jest bardzo prosta, posiada ono wrzeciono umiejscowione w centralnym punkcie maszyny w osi poziomej. Na którym zakłada się narzędzia w postaci tarcz. Wielopily w zależności od przeznaczenia mogą mieć jedno bądź dwa wrzeciona. W tym drugim przypadku urządzenie ma większe możliwości rozkroju. Porównując przede wszystkim grubość materiału. Dodatkowym atutem maszyn z dwoma wałami jest uzyskanie mniejszego rzazu. Kolejnym głównym podziałem maszyn jest sposób posuwu materiału. Można rozdzielić je na posuw wałowy oraz posuw gąsienicowy. Podczas rozkroju piła z posuwem wałowym, materiał przesuwany jest przez wały górne i dolne w zależności od konstrukcją mogą one być pędne wszystkie albo tylko dolne. Urządzenia z gąsienicą przesuwają drewno za jej pomocą a rolki umieszczone w korpusie dociskają materiał do niej. Dobór maszyny uzależniony jest przede wszystkim od przeznaczenia. Należy zastanowić się nad tym czy rozcinane będą jedynie elementy do paletówki czy też deski z drogiego drewna egzotycznego. Wszystko to może wpłynąć na wybór maszyny.