Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:13

Link do produktu: https://standrew.pl/pilarko-frezarka-z-wyrowniarko-grubiarka-maszyna-5-operacyjna-rojek-kpsn-300a-p-3170.html



PILARKO-FREZARKA Z WYRÓWNIARKO-GRUBIARKĄ MASZYNA 5 OPERACYJNA ROJEK KPSN 300A

Cena brutto	**83 763,00 zł**
Cena netto	**68 100,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

PILARKA:

- Aluminiowy stół przesuwny na hartowanych i polerowanych prętach
- Wysoka dokładność cięcia CV360T
- Podcinak z precyzyjną regulacją i oddzielnym silnikiem 0,75 kW/S6
- Przykładnica poprzeczna w komplecie z prowadnicą teleskopową i 2 przesuwanymi ogranicznikami
- Górna osłona na klinie, max. średnica tarczy 315 mm
- Przykładnica równoległa z precyzyjną regulacją, uchwyt żeliwny, profil aluminiowy
- Szerokość cięcia 800 mm

FREZARKA:

- Wrzeciono 30 mm, skok 142 mm, pochył - 45°/+5°
- Wysokość mocowania maks. 130 mm, powyżej stołu maks. 100 mm
- Zmiana prędkości
- Osłona MORI z drewnianymi prowadnicami
- Prędkość obrotowa wrzeciona 2,2; 3,5; 6; 8; 10 tys/min
- Przygotowane mocowanie do posuwu i osłony do czopowania

WYRÓWNIARKO-GRUBIARKA:

- Spiralny wał strugający MBM, 51 noży
- Hamulec wału
- Aluminiowa przykładnica z mocowaniem na pręcie na środku
- Równolegle odchylane stoły strugarskie o długości 1 500 mm
- Osłona CPS wału strugającego
- Dwubiegowy silnik posuwu = prędkość posuwu 5,5 i 10 m/min, wersja 3f
- Wskaźnik wysokości stołu SIKO z dokładnością do 0,1 mm
- Waga netto KPSN 300 A 2,8 m = 950 kg

Dodatkowe informacje:

- Maszyna jest przeznaczona do użytku profesjonalnego
- Wymaga zasilania trójfazowego
- Wyposażona jest w szereg zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania

Opcje, mogą być również dostarczane osobno:
Rolka w stole na ramieniu teleskopowym
Profil pomocniczy na ramię podporowe z przykładnicą poprzeczną 1400 mm
Krótki liniał kątowy na stole 800 mm
Docisk mimośrodowy
Stół podporowy do jezdnego stołu aluminiowego CV 360T
Uchwyt do popychania jezdnego stołu aluminiowego
Ogranicznik ciecia wzdłuźnego
Składany uchwyt posuwu
Wózek do przewożenia maszyny PV 315 U
Przystawka wiertarska VDA 315 L w komplecie z uchwytem i przykładnicą