Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:13

Link do produktu: https://standrew.pl/prasa-dimter-profipress-t-5500-hf-agregat-wysokich-czestotliwosci-p-477.html



Prasa DIMTER PROFIPRESS T 5500 HF agregat wysokich częstotliwości

Cena brutto	**1 974 150,00 zł**
Cena netto	**1 605 000,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

SERWISOWANA PRZEZ NIEMIECKI SERWIS FIRMY WEINIG

– po przeglądzie technicznym
– stan bardzo dobry
– produkcja: NIEMCY
– rok produkcji 2009

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Długość wejściowa elementów	min/max 900-5500 mm
Szerokość lamelli	40-120 mm
Grubość elementów	16-60 mm
Szerokość płyt	250-1350 mm
Wymiar cięty na pile poprzecznej	250-1350mm
Średni wymiar	1000mm
Siła nacisku	min/max 54-352 kN
Szerokość załadunku prasy w 1 cyklu	max.1350 mm
Max. powierzchnia załadunku prasy w 1 cyklu	7,15 m²
Nacisk hydrauliczny	max. 260 bar
Rodzaj drewna twarde	
Wilgotność drewna	8-12 %
Rodzaj kleju	1-Komponenten Leim

KONFIGURACJA LINII

– Automatyczna stacja załadunku I klejenia zintegrowana z ProfiPress.
– Zintegrowana Kamera do rozpoznawania znaków kredowych – Prasa Profi Press T 5500 – Długość /szerokość klejonych elementów 5500×1350 mm.
– Automatyczna regulacja nacisku.
– Agregat hydrauliczny zintegrowany.
– Szafa sterownicza/ Sterowanie zintegrowana.
– Grzanie prądami wysokiej częstotliwości Prasa WCZ.
– HF Generator Fabr. Cavallo 50 kW, Generator Pradow WCZ.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

PAKIET WYPOSAŻENIA DO KLEJENIA DREWNA TWARDEGO

– Grubość drewna do 60 mm.
– Taśmowy przenośnik transportujący za prasą-dobiór płyty z prasy.
– Długość transportera 2700 mm.
– Piła automatyczna do cięcia szerokości.
– Motor 13,5 kW ,Fi Ø 400 mm.
– Piła do cięcia poprzecznego sklejonych bezkońcowo płyt na żądaną szerokość.
– Maksymalna szerokość płyt 1350 mm.
– Przenośnikiem kątowym z stacją składowania płyt.
– Odbiór płyt i dalszy transport płyt przyciętych na szerokość.
– Długość transportera 1800 mm.
– Popychacz płyt do piły wzdłużnej automatycznie przejezdny.
– Piła automatyczna do ciecia długości.
– Motor 13,5 kW , Ø 450 mm.
– Piła do cięcia wzdłużnego sklejonych płyt na żądana długość końcową.
– Maksymalna szerokość płyt 1350 mm.
– Przenośnik rolkowy na wyjściu.
– Stół odbioru gotowych przyciętych płyt i dalszy transport do stacji manualnego odbioru.
– Szerokość transportera 1350 mm.